




Liventy LED



TRILUX
NUEVA LUZ.



Liventy LED

Cuando lo probado y lo avanzado crean algo único.

La luminaria empotrable Liventy LED, con un difusor de recubrimiento decorativo fabricado en PLEXIGLAS, combina un diseño moderno e intemporal con la tecnología LED más moderna. El concepto garantiza una individualidad y flexibilidad nunca vistas. Con una forma del difusor ondulada o plana: A través de la salida de luz suave, los difusores ajustables y la iluminación perfecta se ponen acentos estilizados en los techos de sistemas modulares. La larga vida útil y la libertad casi completa de mantenimiento completan el espectro de prestaciones de la luminaria.

Elegante: la sinergia entre la forma orgánica y la linealidad proporciona una belleza intemporal.

Acentuando: la salida lateral de la luz aporta una iluminación suave al techo, y la luminaria se integra sin rupturas en su entorno.

Homogénea: la simbiosis total entre la tecnología LED más moderna y el aspecto eficaz garantiza una iluminación homogénea perfecta.

Flexible: las diferentes formas y posiciones del difusor permiten una gran libertad individual de uso.

Económica: la gran eficacia, la larga vida útil y la libertad casi completa de mantenimiento reducen los gastos de servicio de manera considerable.



Las superficies laterales iluminadas del difusor opal ofrecen una iluminación del techo variable a través de dos posiciones encajables. Las características espaciales pueden reforzarse mediante las dos posiciones diferentes del difusor. Resultan nuevas posibilidades creativas con una individualidad y flexibilidad inesperadas.



Ya a primera vista, la Livity LED se distingue a través de su perfil extravagante de otras luminarias de techo. La superficie optimizada y ligeramente rugosa del cuerpo de difusor convence a través de su alto grado de transmisión y una percepción especialmente agradable de la luz.



Toda la potencia y al encender: sin tiempo de retardo, la Livity LED cumple con sus exigencias – una luz de alta calidad, la mejor iluminación homogénea y un carácter decorativo y decente –. Y todo esto gracias a su diseño elegante e intemporal durante toda su vida útil.

Liventy LED

Luminaria embotrable con difusor decorativo de PLEXIGLAS

IP40 2 Julio 650 °C



Área de aplicación

Para una iluminación más confortable en oficinas, bancos, vestíbulos, locales comerciales, salas de exposición y salas de conferencia.

Universalmente instalable en techos lisos o en techos con sistema de perfil oculto o visto.

Liventy...600... Para módulos de 600 mm.

Liventy...625... Para módulos de 625 mm.

Sistema LED

Con cuatro paneles LED para una iluminación homogénea y bidimensional del difusor de recubrimiento. Vida útil de 50 000 horas, flujo luminoso de la luminaria de 3.500 lm.

...nw... Color de luz blanco neutro, temperatura de color de 4.000 K.

Sistema óptico

Liventy...OT LED...

Difusor opal de PLEXIGLAS con superficie estructurada, doblemente arqueado y saliente hacia el lado del local para proporcionar una iluminación decorativa del techo para conseguir una iluminación más confortable.

Un grado de transmisión y un coeficiente de rendimiento especialmente altos. El difusor de recubrimiento puede insertarse sin necesidad de herramientas en dos posiciones de diferente profundidad dentro del cuerpo de luminaria.

Liventy Flat...OT LED...

Difusor opal de PLEXIGLAS con superficie estructurada, plano y saliente hacia el lado del local para proporcionar una iluminación decorativa del techo para conseguir una iluminación más confortable. Un grado de transmisión y un coeficiente de rendimiento especialmente altos.

El difusor de recubrimiento puede insertarse sin la necesidad de herramientas en dos posiciones de diferente profundidad dentro del cuerpo de luminaria.


Cuerpo de luminaria

Chapa de acero, de color blanco, lacada en polvo sin disolvente.


Especificación eléctrica

...ETD... Con transformador electrónico, regulable (10-100 %), 1...10 V.

...ETDD... Con transformador digital electrónico regulable (DALI).



**Liventy
Flat 625 OT LED...**
UTE: 0,96 E + 0,04 T
DIN 5040: A40
CIBSE: BZ 5
NBN L 14-002: BZ 5



**Liventy
Flat 600 OT LED...**
UTE: 0,95 E + 0,05 T
DIN 5040: A40
CIBSE: BZ 5
NBN L 14-002: BZ 5



Livity 600 OT LED...




Livity 600 OT LED...

Denominación	TOC	Especificación eléctrica		Lámparas/ Flujo luminoso de la luminaria/ Color de la luz	Potencia conectada	≈kg
		...ETD...	...ETDD...			
Livity Flat 600 OT LED 3500 nw...01	60 286...	...57	...51	LED/3500 lm/nw	50 W	6,0
Livity Flat 625 OT LED 3500 nw...01	60 287...	...57	...51	LED/3500 lm/nw	50 W	6,2
Livity 600 OT LED 3500 nw...01	60 284...	...57	...51	LED/3500 lm/nw	50 W	6,1
Livity 625 OT LED 3500 nw...01	60 285...	...57	...51	LED/3500 lm/nw	50 W	6,3


Versiones de alumbrado de emergencia y IP54 (hacia el local) a petición.

Accesorios	TOC	Descripción
Accesorios de fijación		
Livity ZBB	56 763 00	1 juego (4 unidades) Estribos de fijación para el montaje en techos con carriles ocultos, así como en techos lisos


Livity Flat 600 OT LED...




Livity Flat 625 OT LED...



Livity 600 OT LED...



Livity 625 OT LED...



Contactos

TRILUX Iluminación S.L.

Ctra. Madrid, Km. 315, 1ª planta
Centro Empresarial Miralbueno
E-50012 Zaragoza
Tel. +34.976.46 22 00
Fax +34.976.77 40 61
info@trilux.es · www.trilux.es

Delegaciones :

Zaragoza (Domicilio Fiscal)

Ctra. Madrid, Km. 315, 1ª planta
Centro Empresarial Miralbueno
E-50012 Zaragoza
Tel. +34.976.46 22 00
Fax +34.976.77 40 61
comercialzar@trilux.es

Madrid

Av. de Europa, 21- 1ª planta
Parque Empresarial La Moraleja
E-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34.914.01 31 20
Fax +34.914.01 50 76
comercialmad@trilux.es

