

HALLENBELEUCHTUNG – OPTIKEN



	Symmetrical								Rotationssymmetrisch			
Optik	B breit-strahlend		TB tiefbreit-strahlend		T tief-strahlend		HR extrem tief strahlend	Optik	LW breit-strahlend		LN tief-strahlend	
Anwendung	Grundbeleuchtung in der Industrie		Logistik- und Lagerbereiche, Grundbeleuchtung in der Industrie		Logistik- und Lagerbereiche		Hochregallager > 12 m	Anwendung	Logistik- und Lagerbereiche, Grundbeleuchtung in der Industrie		Logistik- und Lagerbereiche, Hochregallager	
Montagehöhe	6-10 m Montagehöhe		8-12 m Montagehöhe		8-14 m Montagehöhe		Ab 12 m Montagehöhe	Montagehöhe	6-10 m Montagehöhe		8-14m Montagehöhe	
Lichtverteilung								Lichtverteilung				
UGR Einstufung	≤ 25	≤ 28	≤ 22	≤ 25	≤ 22	≤ 25	≤ 22	UGR Einstufung	≤ 22	≤ 25	≤ 16	≤ 19
Mirona Fit 2L... 	10.000 lm 13.000 lm 17.000 lm	24.000 lm	10.000 lm 13.000 lm	17.000 lm 24.000 lm	10.000 lm 13.000 lm 17.000 lm	24.000 lm		Mirona Fit R... 	15.000 lm		15.000 lm	
Mirona Fit 4L... 	20.000 lm 26.000 lm 35.000 lm		20.000 lm 26.000 lm	35.000 lm 48.000 lm	20.000 lm 26.000 lm 35.000 lm	48.000 lm	26.000 lm 35.000 lm		25.000 lm 35.000 lm		25.000 lm 35.000 lm	
Mirona Fit 6L... 			40.000 lm				52.000 lm					
Mirona Fit 8L... 				70.000 lm			70.000 lm					
CRI / Lichtfarbe	840 865 940				840 865		840	CRI / Lichtfarbe	840 865			

Weitere Lichtstrompakete und Lichtfarben auf Anfrage möglich