

7650 EDU +LLWM IR MICRO

TOC: 7236000



Ausschreibungstext

Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit integriertem Lichtmanagement-Controller und Sensor LiveLink WiFi Master. Elektrischer Anschluss erfolgt selbsttätig bei Einsetzen des Geräteträgers in das Tragprofil. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern. Die Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der Inbetriebnahme App LiveLink Install für Tablet-PCs. LiveLink Sensoreinheit mit integriertem PIR-Anwesenheitssensor und Lichtsensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät, zur tageslichtabhängigen Regelung und zur hochauflösenden Anwesenheitserfassung. Anschluss und elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des LiveLink-Steuergerätes (belegt 3 DALI Teilnehmer). Quadratischer Präsenzbereich von 36 m² ermöglicht die Detektion kleinster Bewegungen, zulässige Montagehöhe 2,5 m bis 4 m. Maße (L x B) 740 mm x 63 mm, Höhe Geräteträger 43 mm. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de. Gewicht 0,6 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Schutzart	IP20
Länge-Netto	740 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	43 mm
Gewicht	0,6 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
5921800	07650/II/35-5LV-2,5 Tp
5922000	07650/III/35-5LV-2,5 Tp