

SYSTEM

YONOS

NOMENKLATUR



BASISELEMENT

Produktname	Basiselement	Montageart	Länge	Verdrahtung	Trennsteckerabstand	Optik Indirekt	Lichstrom pro Länge	Farbwiedergabe und Farbtemperatur	Schaltungsart		
YNS YONOS	BE Basiselement	D Anbau H Hänge	65	650 mm, Einzel & Lichtband	5LV	5adrig	32 325 mm 65 650 mm	LIUW Lens - Indirect Ultra Wide YY kein Indirektanteil	3 – 140 300 – 14.000 lm	830 3.000 K, CRI80 840 4.000 K, CRI80 930 3.000 K, CRI90 940 4.000 K, CRI90 8TW 2.700 – 6.500 K, CRI80 9TW 2.700 – 6.500 K, CRI90	DD DALI Dimmbar RF Funk
			130	1300 mm, Einzel & Lichtband	7LV	7adrig					
			162	1625 mm, Einzel							
			195	1952 mm, Lichtband							
			260	2600 mm, Lichtband							
			Beispielkonfiguration: YNS BE H 130 5LV-32 LIUW 3-8TW DD								
YNS	BE	H	130	5LV	-	32	LIUW	3	-	8TW	DD

LEUCHTENEINSATZ

Produktname	Montageart	Breite		Länge		Optik Direkt		Lichtkammerfarbe (nur bei ConVision)	Lichstrom direkt (pro Leuchteineinsatzlänge)		Farbwiedergabe und Farbtemperatur		Schaltungsart		Gehäusefarbe	
YNS YONOS	DH Anbau/ Hänge	7	67 mm	32	325 mm	CLW19	Convision - Wide [19]	01 weiß 03 silber 05 schwarz	10 – 60	1.000 – 6.000 lm	830	3.000 K, CRI80	DD DALI Dimmbar RF Funk	01 weiß 03 silber 05 schwarz		
		22	220 mm	65	650 mm	CLW16	Convision - Wide [16]				840	4.000 K, CRI80			930	3.000 K, CRI90
		31	312 mm	130	1300 mm	CLWW	Convision - Wall Washer									
			162	1625 mm		PW19	Prismatic - Wide [19]									
						PHW19	Prismatic Height - Wide [19]									
						DW19	Diffusor - Wide [19]									
						PN19	Prismatic - Narrow [19]									
						PWW	Prismatic - Wall Washer									
						PW22	Prismatic - Wide [22]									
						DL22	Diffusor - Lambertian [22]									
Beispielkonfiguration: YNS DH22x130 CLW19-03 10-8TW DD 03																
YNS	DH	22	x	130		CLW19	-	03	10	-	8TW		DD		03	