

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

E-LINE NEXT LED


BASÉ SUR NOTRE EXPÉRIENCE.
INSPIRÉ PAR LE MARCHÉ.
PRÊT POUR L'AVENIR.

www.trilux.com/eline-next

NEXT

LE MÊME. MAIS EN MIEUX.

Découvrez E-Line Next LED en 3D grâce à la réalité augmentée



1. Téléchargez l'application « TRILUX AR »

Scannez le QR code ou saisissez « TRILUX AR » dans le champ de recherche de l'AppStore, puis téléchargez l'application gratuite « TRILUX AR ».



2. Activez l'application

Pour pouvoir utiliser la fonction « Réalité augmentée », démarrez l'application « AR », puis à l'aide de la caméra, scannez les pages de cette brochure signalées par le symbole « AR ». Le produit s'affiche en 3D dès que la bonne distance et le bon angle sont atteints. Cliquez sur les symboles et explorez l'univers TRILUX en 3D !

3. Découvrez E-Line Next LED en 3D

Visualisez E-Line-Next LED en réalité augmentée sur votre smartphone ou tablette. L'affichage en 3D permet de voir les produits sous tous les angles et de découvrir la diversité et la polyvalence de ce système d'éclairage.

E-Line Next LED – Le même. Mais en mieux.

Réalité augmentée	Page 01
TRILUX : SIMPLIFY YOUR LIGHT	Pages 04 à 05
Histoire d'E-Line	Pages 06 à 07
Le même. Mais en mieux.	Pages 10 à 11



Domaines d'application

Secteur industriel	Pages 12 à 13
Secteur retail	Pages 14 à 15
Secteur tertiaire	Pages 16 à 17
Secteur éducatif	Pages 18 à 19
Zones spéciales	Pages 20 à 21
Data centers	Pages 22 à 23



E-Line Next LED – Le même. Mais en plus polyvalent.

Aperçu du système	Pages 26 à 27
Profils-soutiens Fix/Flex	Pages 28 à 37
Platines-appareillages/aperçu des optiques	Pages 38 à 43
Aperçu des modules	Pages 44 à 47
Éclairage de secours	Pages 48 à 51
Caractéristiques techniques	Pages 52 à 53
Nomenclature	Pages 54 à 55

E-Line Next LED – Le même. Mais en plus efficace.

Exemples d'études : secteur industriel	Pages 58 à 61
Exemples d'études : secteur retail	Pages 62 à 65
Exemples d'études : secteur tertiaire	Pages 66 à 67
Exemple d'étude : secteur éducatif	Pages 68 à 69

E-Line Next LED – Le même. Mais avec une qualité encore améliorée.


Bien plus qu'un produit	Pages 72 à 73
Une configuration simple et rapide	Pages 74 à 75
Un emballage optimisé	Pages 76 à 77
Gestion d'éclairage en intérieur	Pages 78 à 79
LiveLink Premium	Pages 80 à 81
Éclairage biodynamique	Pages 82 à 83
Solutions et services d'éclairage	Pages 84 à 87
Qualité made by TRILUX / Développement durable	Pages 88 à 89

E-Line Next LED – Le même. Mais en plus simple.

TRILUX ONE	Pages 92 à 93
TRILUX Akademie	Pages 94 à 95
Contacts	Page 96

TRILUX

SIMPLIFY YOUR LIGHT





TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT est synonyme de la méthode la plus simple et la plus fiable pour une solution d'éclairage éco-énergétique et porteuse d'avenir. Sur le marché dynamique et de plus en plus complexe de l'éclairage, le client bénéficie d'excellents conseils et d'une lumière parfaite. Pour assurer cette ambition, TRILUX recourt à un large portefeuille de technologies et produits, ainsi qu'aux partenaires performants du groupe TRILUX, pour concevoir des solutions complètes sur mesure, parfaitement adaptées aux besoins du client et au domaine d'application.

Un seul et même fournisseur est ainsi en mesure de réaliser de vastes projets complexes. La qualité des études, la maîtrise des coûts, la facilité d'installation et d'utilisation des solutions proposées au client sont l'esprit de « SIMPLIFY YOUR LIGHT ».


E-LINE NEXT LED

HISTOIRE D'E-LINE

1999 ○

T8 à 83 lm/W et durée de vie assignée de 20 000 h

Grâce à son système de câblage facilitant l'installation et à des éclisses prémontées pour profils-supports, le montage d'E-Line est particulièrement simple.



2004 ○

T5 à 90 lm/W et durée de vie assignée de 25 000 h

Grâce au système T5, E-Line est encore plus compacte. Les réflecteurs et accessoires pour les solutions mono et duo ont été simplifiés. La technologie multi-lamp améliore l'efficacité énergétique et la durée de vie.

1992 ○

T8 à 64 lm/W et durée de vie assignée de 15 000 h

La première ligne continue à montage rapide sans outil. À l'époque, les verrous encliquetables pratiques étaient une véritable innovation ; ils sont toujours en service aujourd'hui et presque inchangés.

○ 2010

T5 à 90 lm/W et durée de vie assignée de 25 000 h

Les profils-supports et réflecteurs ont été optimisés pour la longueur T5. Un point fort : les nouvelles optiques en matériau Miro Silver® améliorent le confort visuel et l'efficacité énergétique.



○ 2017

LED à 169 lm/W et durée de vie assignée > 50 000 h

Disponible en treize optiques et dix flux lumineux différents, E-Line LED est une solution polyvalente pour toutes les applications. Ce luminaire adapté à un usage alimentaire dispose d'une version IP54 en option.

E-LINE : DEPUIS TOUJOURS EN AVANCE SUR SON TEMPS

En 1992 déjà, la première ligne continue à montage rapide de TRILUX se distinguait par son excellente efficacité énergétique, sa qualité d'éclairage et sa capacité à répondre aux besoins des clients. E-Line a depuis été constamment améliorée. Notre ambition est restée la même : faire évoluer le marché de l'éclairage avec des solutions à la pointe de la technologie et aux fonctionnalités pratiques.

○ 2013

LED à 132 lm/W et durée de vie assignée > 50 000 h

Une interaction parfaite : le réflecteur, les accessoires et les LED se fondent en une unité. Quatre optiques et trois flux lumineux offrent un maximum de flexibilité.



LE MÊME. MA



IS EN MIEUX.

E-LINE NEXT LED

LE MÊME.
MAIS EN MIEUX.



E-LINE NEXT LED. LE MÊME. MAIS EN MIEUX.

Il reste fidèle à lui-même, tout en continuant à aller de l'avant. L'efficacité énergétique, la durée de vie, la qualité d'éclairage et le confort visuel ne sont pas les seuls atouts d'E-Line Next LED. Grâce à une grande richesse de versions, le système modulaire garantit des conditions d'éclairage parfaites et sur mesure pour chaque application. En matière de développement durable, il répond aussi à tous les souhaits : en version accessible au monitoring, E-Line Next LED permet dès maintenant de bénéficier d'un éclairage connecté et intelligent. Ce qui en fait la solution de ligne continue idéale pour toutes les applications.



LE MÊME. MAIS AVEC UNE QUALITÉ ENCORE AMÉLIORÉE.

E-Line Next LED est une ligne continue particulièrement performante. Son excellente qualité d'éclairage sans éblouissement et son IRC Ra > 90 permettent de répondre aux exigences les plus pointues, notamment pour le contrôle qualité dans l'industrie automobile. E-Line Next LED se distingue aussi par son esthétique : son design attrayant et les profils-supports sans fixation par vis des modules LED et sans dispositif de clipsage des platines-appareillages permettent à cette ligne continue de s'intégrer harmonieusement dans tout type d'environnement (y compris haut de gamme), en apportant une valeur ajoutée par son élégance moderne.

LE MÊME. MAIS EN PLUS SIMPLE.

Difficile de faire plus simple : un configurateur en ligne pratique permet de personnaliser en quelques clics la ligne continue selon les exigences d'un projet. Les données peuvent être simplement enregistrées, transmises à un système ERP, puis servir de base à de futurs projets. La combinaison d'E-Line Next LED avec le système de gestion d'éclairage intelligent LiveLink est un jeu d'enfants. Elle permet l'accès, via Plug & Play, à des services innovants, véritables outils de maintenance prédictive.



LE MÊME. MAIS EN PLUS POLYVALENT.

Une adaptabilité inégalée : avec son système modulaire, E-Line Next LED offre une diversité unique d'optiques, de flux lumineux, de longueurs de module, d'IP et d'IRC. Pour la première fois, un seul système modulaire est en mesure de couvrir deux exigences de performance et des applications innovantes telles que l'éclairage bio-dynamique peuvent être intégrées en toute simplicité. Le résultat : de nombreuses combinaisons possibles garantissent un éclairage sur mesure dans tout domaine d'application... qu'il s'agisse du secteur industriel, retail, tertiaire ou éducatif.


LE MÊME. MAIS EN PLUS EFFICACE.

Révolutionnaire : grâce à son efficacité énergétique atteignant 190 lm/W et à sa durée de vie assignée de 90 000 heures, E-Line Next LED réduit les coûts d'exploitation. De nombreuses fonctionnalités intelligentes garantissent un montage plus efficace que jamais. Sur demande, E-Line Next LED n'est plus livrée sur le chantier dans des emballages individuels ou par cartons de 4 pièces, mais dans de grands emballages optimisés. À la clé : réduction des déchets et gain de temps de 15 % lors de l'installation, tout en préservant l'environnement.



APPLICATION

SECTEUR INDUSTRIEL






Un système modulaire révolutionnaire : 15 optiques et des flux lumineux de 2 000 à 20 000 lm permettent d'adapter avec précision E-Line Next LED à chaque domaine d'application. Des techniques d'éclairage sophistiquées permettent de réduire le nombre de points lumineux. Cette ligne continue se distingue par sa qualité d'éclairage et son efficacité énergétique (jusqu'à 190 lm/W). Pour favoriser le bien-être des utilisateurs (travail posté notamment), tous les modules sont compatibles HCL (éclairage biodynamique).

APPLICATION

SECTEUR RETAIL







Des allées et rayonnages parfaitement éclairés, une zone de caisse attrayante, une ambiance haut de gamme. Avec un indice de rendu des couleurs $Ra > 90$ ainsi que des optiques/projecteurs d'accentuation différents, adaptés à chaque application, E-Line Next LED offre une flexibilité unique d'éclairage fonctionnel et d'accentuation, notamment grâce à deux optiques doubles asymétriques pour différentes largeurs et hauteurs d'allées.

APPLICATION

SECTEUR TERTIAIRE





E-Line Next LED est la réponse à la tendance des solutions d'éclairage linéaires dans les bureaux modernes. Grâce à deux optiques UGR19, conformes HCL, et projecteurs ainsi qu'à un indice de rendu des couleurs $Ra > 90$, cette ligne continue garantit un confort visuel maximum et le bien-être des utilisateurs. Son design sobre est particulièrement indiqué pour des bureaux de style industriel.

APPLICATION

SECTEUR ÉDUCATIF







Disponible en 15 optiques et projecteurs d'accentuation différents, E-Line Next LED est une solution polyvalente idéale pour l'éclairage des rayonnages de bibliothèques, de salles de classe et tableaux ou pour l'éclairage d'accentuation. Le système modulaire de cette ligne continue assure un confort visuel optimal. Toutes les versions sont également compatibles HCL. Elles permettent d'éviter la fatigue visuelle et améliorent la capacité de concentration des élèves.

APPLICATION


ZONES SPÉCIALES





APPLICATION

DATA CENTERS






Le cloud et la transformation numérique nécessitent des ordinateurs puissants. Les data centers ultra-modernes qui répondent aux normes de sécurité et de performance les plus élevées sont en mesure de fournir cette puissance de jour comme de nuit. Ces centres sont littéralement la colonne vertébrale de l'internet d'aujourd'hui et de demain.

Pour ce domaine d'application particulier, TRILUX propose également des solutions d'éclairage efficaces, sécurisées et personnalisées. Ces dernières années, de nombreux projets ont permis à nos experts de développer un savoir-faire dans ce domaine. Notre équipe maîtrise les différentes exigences relatives à la régulation de la température et à la consommation d'énergie.

La simplicité d'installation et la grande flexibilité des solutions TRILUX permettent de réduire le temps de mise en œuvre et garantissent une exploitation optimale. La qualité de l'éclairage associée à une étude d'éclairage personnalisée assurent une efficacité énergétique et une sécurité maximales.



LE MÊME. MAIS EN



PLUS POLYVALENT.

Le défi

Les lignes continues LED disposent d'un potentiel énorme, notamment dans les secteurs industriel, tertiaire, éducatif et retail. Mais la plupart des lignes continues disponibles sur le marché manquent de flexibilité. Bien souvent, des compromis en termes de qualité d'éclairage, d'efficacité énergétique, de pilotage ou de pérennité sont alors nécessaires. Donc un défi pour les bureaux d'études et les architectes, un risque pour les exploitants et des contraintes supplémentaires pour les utilisateurs.

La solution

TRILUX a mis à profit ses 25 années d'expérience dans le développement de lignes continues pour créer une nouvelle génération d'E-Line LED. Cette gamme a bénéficié d'évolutions majeures qui l'ont dotée de possibilités technologiques innovantes pour répondre aux exigences du marché d'aujourd'hui et de demain. Le résultat : E-Line Next LED. Un seul système modulaire d'une polyvalence unique en termes d'optiques, de flux lumineux et de longueurs couvre deux puissances. E-Line Next LED, révolutionnaire en termes de qualité d'éclairage et d'efficacité énergétique (jusqu'à 190 lm/W), est la solution idéale pour tous les projets de ligne continue quel que soit le secteur.

1 PROFILS-SUPPORTS

2 PLATINES-APPAREILLAGES

3 APERÇU DES MODULES


Retrouvez nos accessoires habituels dans notre catalogue en ligne.



**Profil-support
Flex**



**Profil-support
Fix**



**Profil-support
Fix IP64**



**Optiques
à lentilles**




**Diffuseurs
opales**




**Diffuseurs
opales**



**Diffuseurs
prismatiques**




**Diffuseurs
prismatiques**




**Projecteurs
B.Veo LED
Grado LED**




Mirona Fit LED



Lightpanels LED



**Capteur
IS Highbay**



**Capteur
IR Quattro**



**Capteur
IR Micro**



**Éclairage
de secours**

E-LINE NEXT LED

PROFILS-SUPPORTS
FIX/FLEX

E-Line Flex

Les profils-supports Flex disposent d'une filerie traversante permettant un positionnement libre des modules. La filerie d'alimentation étant disponible au choix avec 7 ou 11 conducteurs, elle permet d'intégrer des modules d'éclairage de secours.



E-Line Fix

Les profils-supports du système Fix sont équipés de connecteurs fixes tous les 368,75 mm, 1 475 mm ou 2 212,50 mm. La version 368,75 mm dispose d'une filerie à 7 conducteurs, les versions 1 475 mm et 2 212,50 mm sont disponibles au choix avec 7 ou 14 (7+7) conducteurs.




• **E-Line Fix IP64**

• Particulièrement robuste,
• la version IP64 est la solution idéale
• pour des environnements exigeants
• ou aux normes de sécurité élevées.




Flex ou Fix : l'efficacité en termes de coûts ou la flexibilité maximale

Deux types de profils-supports sont disponibles pour des longueurs 737,50 mm, 1 475 mm, 2 212,50 mm, 2 950 mm ou 4 425 mm. Disposant d'une filerie traversante, le système Flex permet de positionner librement les modules dans le profil-support, garantissant ainsi un maximum de flexibilité. Le système Fix dispose, quant à lui, de connecteurs fixes : au choix tous les 368,75 mm, tous les 1 475 mm ou tous les 2 212,50 mm.



E-Line Fix 2250 | au choix 7 conducteurs ou 7+7 conducteurs | IP20 | IP50 | IP64



E-Line Fix 1500 | au choix 7 conducteurs ou 7+7 conducteurs | IP20 | IP50 | IP64



E-Line Fix 375 | 7 conducteurs | IP20 | IP50



Les profils-supports des versions Fix disposent de connecteurs fixes, disposés au choix tous les 368,75 mm, tous les 1 475 mm ou tous les 2 212,50 mm, selon les exigences du projet. Dans le secteur retail notamment, la longueur de 368,75 mm garantit davantage de flexibilité lors de l'étude. Pour des projets à budget maîtrisé, la version Fix dispose d'un profil-support d'une longueur de 2 212,50 mm. La version IP64 est la solution idéale pour les environnements exigeants ou aux normes de sécurité élevées. E-Line Next LED permet ainsi de couvrir presque toutes les applications.



E-Line Fix LED
Un design classique



*Les entraxes de suspension varient en fonction du type de boîtier/module.
Pour plus de précisions, consultez les instructions de montage.



Connecteurs tous les 2 212,50 mm | pour des longueurs de profils-supports de 2 212,50 mm ou 4 425 mm |
la solution idéale pour des projets à budget maîtrisé



Connecteurs tous les 1 475 mm | pour des longueurs de profils-supports de 737,50 mm, 1 475 mm, 2 950 mm ou 4 425 mm |
pour des luminaires de dimensions 1 500 mm




Connecteurs tous les 368,75mm | pour des longueurs de profils-supports de 368,75 mm, 1 475 mm, 2 212,50 mm, 2 950 mm ou 4 425 mm |
pour une plus grande flexibilité lors de l'étude




Version IP64

Indice de protection élevé grâce à une structure spécifique où toutes les optiques à lentilles peuvent être utilisées



Filerie à 7 conducteurs

7 x 2,5 mm²
3 circuits électriques séparés,
2 câbles de commande pour signal DALI
ou un circuit d'éclairage de secours




Filerie à 7+7 conducteurs

7 x 2,5 mm² + 7 x 2,5 mm²
3 circuits électriques séparés
2 câbles de commande pour signal DALI
2 circuits d'éclairage de secours indépendants
(signalés par un point vert)




Connecteur à 7 conducteurs
pour alimentation, rigide



Connecteur à 7 conducteurs
pour connexion électronique,
flexible

Alimentation selon les besoins

Une alimentation électrique adaptée à vos besoins, qui varie en fonction des applications et des projets. E-Line Next LED s'adapte parfaitement à tous types de configuration. L'alimentation dans un profil-support Fix est possible avec et sans accessoire : sur l'embout du profil-support, le point de couplage ou par le dessus du profil-support (opercules défonçables). La souplesse des options d'alimentation permet de préserver la structure du bâtiment.



Alimentation par le dessus



Alimentation sur l'embout du profil-support

Rapidité, efficacité et simplicité : un montage facile et intuitif

E-Line Next LED se distingue par un montage rapide, facile et intuitif. Une fois les profils-supports fixés, les platines-appareillages sont simplement verrouillées sans outil grâce à une fermeture à ressorts.

Les nouvelles platines-appareillages E-Line Next LED Fix conviennent également aux anciens profils-supports E-Line, qu'il s'agisse de versions LED ou conventionnelles T5/T8. La rénovation se fait alors facilement et rapidement.

Point de couplage pour la connexion mécanique et électrique du profil-support. Le couplage est pré-câblé pour une connexion rapide et facile du profil-support. L'alimentation peut se faire à partir de n'importe quel point de couplage.


Particularité du système Fix : l'alimentation peut être réalisée sans accessoires grâce à un câblage à double niveau !

Lors de l'étude d'éclairage d'une ligne continue, il faut prévoir une marge de 48 mm par point de couplage.



07690 VS 2,5² L300

Câble de 300 mm avec borne enfichable pour alimentation au centre.



La sécurité est notre priorité : l'éclairage de secours dans les bâtiments joue un rôle de plus en plus important. Le sentiment de sécurité, mais également les exigences normatives nécessitent de pouvoir réagir aux besoins avec souplesse.



Connecteur Fix, commutable



Connecteur Fix, dimmable

Fix	● 7 conducteurs							● 7+7 conducteurs						
	2,5 mm ²							2,5 mm ²						
	N	⊕	1	2	3	4	5	N	⊕	1	2	3	4	5
----7 ET	N	⊕	L1	L2	L3									
----7 ET NOT EB3/EB1	N	⊕	L1'	L2'	L3'		L1/2/3							
----7 ET NOT UR	N	⊕	L1	L2	L3	L1'	N1'							
----7 ETDD	N	⊕	L1	L2	L3	DA	DA							
----7+7---- ETDD & NOT EB3	N	⊕	L1'	L2'	L3'	DA	DA		⊕	L1	L2	L3		
----7+7---- ETDD & NOT EB1	N	⊕	L1'	L2'	L3'	DA	DA	N	⊕	L1	L2	L3	DA	DA
----7+7---- ETDD & NOT UR	N	⊕	L1	L2	L3	DA	DA		⊕	L1'	L2'		N1' N2'	

Pour des informations complémentaires, consultez les instructions de montage


ET/ETDD/UR

N	Conducteur neutre
⊕	Conducteur de protection
L1	Phase 1
L2	Phase 2
L3	Phase 3
DA	Conducteur DALI
DA	Conducteur DALI
L1'	Alimentation UR 1
N1'	Alimentation UR 1
L2'	Alimentation UR 2
N2'	Alimentation UR 2

ET/ETDD/EB1*/EB3

N	Conducteur neutre
⊕	Conducteur de protection
L1	Phase 1
L2	Phase 2
L3	Phase 3
DA	Conducteur DALI
DA	Conducteur DALI
L1'/L2'/L3'	Phase de commutation EB3 / EB1*
L1/2/3	Phase de charge EB3 / EB1*

*Remarque EB3 / EB1: Utiliser la même phase pour l'éclairage général et l'éclairage de secours
* EB1 disponible en tant que module d'éclairage de secours (éclairage d'ambiance)



E-Line Flex | 7 conducteurs en nappe | IP20



①

E-Line Flex | 11 conducteurs en nappe | IP20




②

Le système Flex de la nouvelle gamme E-Line Next LED dispose d'une filerie traversante. Les modules peuvent être positionnés librement dans les profils-supports, garantissant ainsi un maximum de flexibilité lors de l'étude. Une nouvelle géométrie des profils-supports et une pièce de liaison innovante permettent de réaliser des distances de suspension de 4 mètres ainsi qu'une réduction des frais et du temps de montage. Les clips des ressorts d'arrêt peuvent être retirés après le montage. Grâce à son design sobre et élégant, E-Line Next LED s'adapte même à des environnements prestigieux.



E-Line Flex LED
Un design épuré



*Les entraxes de suspension varient en fonction du type de boîtier/module.
Pour plus de précisions, consultez les instructions de montage.



Systèmes de rails à 11 conducteurs permettant l'intégration flexible d'autres modules et de composants d'éclairage de secours
Profil-support Flex disponible en longueurs 737,50 mm, 1 475 mm, 2 212,50 mm, 2 950 mm et 4 425 mm



Connecteur pour profil-support
Pièce de liaison mécanique
et connecteur électrotechnique,
prémontés dans le profil-support




Filerie d'alimentation à 7 conducteurs
 $5 \times 2,5 \text{ mm}^2 + 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
3 circuits électriques séparés
2 câbles de commande pour signal DALI



Filerie d'alimentation à 11 conducteurs
 $5 \times 2,5 \text{ mm}^2 + 6 \times 1,5 \text{ mm}^2$
3 circuits électriques séparés
2 câbles de commande pour signal DALI
2 circuits d'éclairage de secours indépendants




Connecteur à 7 ou 11 conducteurs pour alimentation, rigide




Connecteur à 7 ou 11 conducteurs pour connexion électrique, flexible

Alimentation très simple

L'alimentation électrique d'E-Line Next LED dans un profil-support Flex est possible avec accessoire : sur l'embout du profil-support, le point de couplage ou par le dessus du profil-support (opercules défonçables).



Alimentation par le dessus



Alimentation sur l'embout du profil-support


Montage intuitif et flexible avec des entraxes de suspension optimisés

E-Line Next LED se distingue par un montage rapide, facile et intuitif. Une fois les profils-supports fixés, les platines-appareillages sont simplement verrouillées sans outil grâce à une fermeture à ressorts.

Le point de perçage situé tous les quatre mètres constitue un avantage considérable, étant donné qu'E-Line Next LED Flex bénéficie d'un nouveau point de couplage et que la forme du profil-support a été modifiée. Il est ainsi possible de réaliser des entraxes de suspension allant jusqu'à 4 mètres.

Ce qui permet, lors du montage, un gain de temps et des économies considérables.



Point de couplage pour la connexion mécanique et électrique du profil-support. Le couplage est pré-câblé pour une connexion rapide et facile du profil-support. L'alimentation peut se faire à partir de n'importe quel point de couplage.




Connecteur à 7 ou 11 conducteurs entre les profils-supports, pré-montés.



Connecteur à 7 ou 11 conducteurs pour alimentation au centre dans la zone du point de couplage.



Connecteur Flex, 7 conducteurs*



Connecteur Flex, 11 conducteurs*

Flex	11 conducteurs										
	7 conducteurs							1,5 mm ²			
	N	⊕	L1	L2	L3	4+	5-	6	7	8	9
....7 ET	N	⊕	L1	L2	L3						
....7 ETDD	N	⊕	L1	L2	L3	DA	DA				
....11 ET NOT EB3 / EB1**	N	⊕	L1'	L2'	L3		L1/2/3		L2	L1	
....11.... ETDD & NOT EB3 / EB1	N	⊕	L1	L2	L3	DA	DA		L2	L1	
....11 ET NOT UR	N	⊕	L1	L2	L3			N2'	N1'	L2'	L1'
....11.... ETDD & NOT UR	N	⊕	L1	L2	L3	DA	DA	N2'	N1'	L2'	L1'

Pour des informations complémentaires, consultez les instructions de montage
* sélection de phase flexible possible manuellement

ET/ETDD/UR	
N	Conducteur neutre
⊕	Conducteur de protection
L1	Phase 1
L2	Phase 2
L3	Phase 3
DA	Conducteur DALI
DA	Conducteur DALI
L1'	Alimentation UR 1
N1'	Alimentation UR 1
L2'	Alimentation UR 2
N2'	Alimentation UR 2

****Remarque EB3 / EB1 :** utiliser la même phase pour l'éclairage général et l'éclairage de secours.

ET/ETDD/EB1***/EB3	
N	Conducteur neutre
⊕	Conducteur de protection
L1	Phase 1
L2	Phase 2
L3	Phase 3
DA	Conducteur DALI
DA	Conducteur DALI
L1'/L2'/L3'	Phase de commutation EB3 / EB1
L1/2/3	Phase de charge EB3 / EB1

***** EB1** disponible en tant que module d'éclairage de secours (éclairage d'ambiance)

E-LINE NEXT LED

PLATINES-APPAREILLAGES

Diffuseurs opales

Les deux diffuseurs opales d'E-Line Next LED se distinguent par leur aspect épuré. Les points LED ne sont pas visibles grâce aux recouvrements homogènes. Ces diffuseurs conviennent donc parfaitement aux secteurs tertiaire, éducatif et retail, pour des hauteurs de montage comprises entre 2,5 m et 4 m.



Optiques à lentilles

Grâce à neuf répartitions lumineuses spécifiques, les optiques à lentilles d'E-Line Next LED sont la solution idéale pour toutes les applications. Elles garantissent un éclairage d'une efficacité maximale pour des hauteurs de montage comprises entre 2,5 m et 16 m. Autre avantage : les optiques à lentilles ont un aspect identique, indépendamment de leur répartition lumineuse. Elles assurent un éclairage homogène au plafond, notamment dans le secteur retail.

Autres modules

D'autres éléments supplémentaires tels que des modules pour capteurs, éclairage de secours, armatures industrielles, rails 3 allumages et luminaires étanches complètent la gamme et offrent de nombreuses possibilités de créer des concepts d'éclairage sur mesure.




Diffuseurs prismatiques

Quatre diffuseurs prismatiques différents garantissent un confort visuel optimal et une excellente qualité d'éclairage. Qu'il s'agisse du contrôle qualité dans l'industrie automobile, de postes de travail informatisés dans des bureaux ou des établissements scolaires, E-Line Next LED assure un éclairage homogène sans point LED visible, pour des hauteurs de montage comprises entre 2,5 m et 12 m.

APERÇU DES OPTIQUES E-LINE NEXT LED


Optique							
							
LVW Very wide	LW Wide	LN Narrow	LVN Very narrow	LEN Extreme narrow	LDAW Double asymmetric wide	LDAN Double asymmetric narrow	LAN Asymmetric narrow
							
3 – 6 m Hauteur de montage recommandée	4 – 8 m Hauteur de montage recommandée	8 – 12 m Hauteur de montage recommandée	8 – 12 m Hauteur de montage recommandée	12 – 16 m Hauteur de montage recommandée	2,8 – 3,5 m Hauteur de montage recommandée	3,6 – 5,0 m Hauteur de montage recommandée	2,8 – 3,5 m Hauteur de montage recommandée
							
							
IP64							
IP20 + IP50							

	Diffuseur opale		Diffuseur prismatique			
   	   	   	   	   		   
LW19 Wide (19)	DL Lambertian	DSL Slim - Lambertian	PWW Wide-wide	PW Wide	PVN Narrow	PW19 Wide (19)
						
2,8 – 3,5 m Hauteur de montage recommandée	3 – 6 m Hauteur de montage recommandée	2,5 – 4 m Hauteur de montage recommandée	2,5 – 4 m Hauteur de montage recommandée	3 – 6 m Hauteur de montage recommandée	8 – 12 m Hauteur de montage recommandée	3 – 6 m Hauteur de montage recommandée
						
						
 SECTEUR INDUSTRIEL  SECTEUR RETAIL  SECTEUR ÉDUCATIF  SECTEUR TERTIAIRE						
IP20 + IP50						



Connecteur Fix

Dans la version à 7+7 conducteurs, le connecteur servant à la connexion électronique des circuits d'éclairage de secours est signalé par un point vert afin de simplifier l'affectation.



Connecteur Flex


Le connecteur servant à la connexion électronique est marqué en couleur : 7 conducteurs (mauve) et 11 conducteurs (vert)



Ressorts d'arrêt

Autre particularité d'E-Line Next LED : après le montage, la fermeture à ressort se referme en signalant son insertion correcte par un retour acoustique et visuel. Les ressorts d'arrêt peuvent être retirés après le montage afin d'empêcher toute personne non autorisée d'ouvrir le luminaire, notamment dans les écoles ou les universités.

La ligne continue E-Line Next LED est disponible en flux lumineux de 2 000 à 20 000 lm. Jusqu'à 10 000 lm, les flux lumineux peuvent être sélectionnés par paliers de 500 lm. Entre 10 000 et 20 000 lm, le flux lumineux peut être configuré par paliers de 1 000 lm. Elle assure un éclairage efficace aussi bien d'entrepôts logistiques de grande hauteur, de bureaux, de supermarchés ou d'établissements scolaires.



Disponible en 15 optiques et projecteurs différents, E-Line Next LED assure un confort visuel maximal pour chaque application et hauteur de montage, tout en offrant la possibilité de créer un éclairage d'accentuation ou de mettre en scène des produits.



Optique à lentilles



Diffuseurs prismatiques



Diffuseurs opales

E-LINE NEXT LED

APERÇU DES MODULES



1 LiveLink Module



2 LiveLink



3 3-PH Fixpoint



4 Lightpanel G2 LED



5 Grado LED/B.Veo LED




6 Modules pour rails conducteurs triphasés

En plus des platines-appareillages standards, E-Line Next LED est également combinable avec d'autres modules tels que des projecteurs d'accentuation ou des composants d'éclairage de secours.

- 1 Profiter d'un éclairage optimal et personnalisé en toute simplicité : c'est désormais possible grâce au pilotage intuitif et sûr de l'ensemble des points lumineux. Facile à installer, le module intelligent LiveLink Wifi (longueur de module de 368,75 mm) permet de programmer et de gérer facilement le pilotage d'installations d'éclairage, même complexes. Le recouvrement en plastique garantit une bonne connexion ainsi qu'une meilleure portée. Intégration facile dans le profil-support via Plug & Play. Réduction de la consommation d'énergie.
- 2 Les capteurs de lumière du jour et les détecteurs de présence (pour différentes hauteurs de montage), prémontés en usine sur une platine-appareillage (longueur de module de 368,75 mm) peuvent être simplement mis en service via Plug & Play.
- 3 Tout est affaire de goût. Avec E-Line Next LED il n'y a aucune limite. En effet, l'utilisation du Fixpoint 3-PH (longueur de module de 368,75 mm) permet d'intégrer des projecteurs sur le profil-support. Ce qui ouvre des perspectives en termes d'aménagement intérieur et d'éclairage d'accentuation.
- 4 Avec son éclairage d'excellente qualité et particulièrement éco-énergétique, le lightpanel G2 LED assure un éclairage général attrayant et un guidage fiable de la lumière dans le secteur retail. Il peut être simplement inséré dans le système de profils-supports d'E-Line Next LED (longueur de module de 737,50 mm).
- 5 Les projecteurs B.Veo LED et Grado LED offrent différentes options de mise en valeur pour le retail. Grâce à son réflecteur conçu spécialement, le projecteur Grado LED assure un éclairage parfaitement homogène d'éléments graphiques ou de rayons, tandis que le projecteur B.Veo LED, avec ses 5 faisceaux, garantit une parfaite mise en valeur des produits. Prémontés sur un module de 368,75 mm, ils s'intègrent facilement dans les profils-supports E-Line Next LED. Grâce à un large choix de flux lumineux (2 000 - 5 000 lm), ces 2 projecteurs peuvent être montés à différentes hauteurs. 9 températures de couleurs différentes, dont 3 dédiées au rayon frais, permettent également d'adapter l'éclairage au type de produit.
- 6 Modules pour rails conducteurs triphasés du fabricant Nordic (longueur de module de 1 475 mm), disponibles pour des projecteurs simples. Le montage se fait facilement et sans outil. Idéal pour l'accentuation des produits du secteur retail.

La platine-appareillage d'E-Line Next LED est disponible en trois longueurs de module différentes : 737,50 mm, 1 475 mm et 2 212,50 mm.



737,50 mm

La platine-appareillage d'une longueur de 737,50 mm convient très bien à des supermarchés où des allées secondaires et des rayonnages parfaitement éclairés jouent un rôle essentiel, en garantissant davantage de flexibilité lors de l'étude.

1 475 mm

La platine-appareillage classique, d'une longueur de 1 475 mm, est la solution idéale pour la rénovation d'anciennes lignes continues E-Line qui peuvent être remplacés par des modules de mêmes dimensions.

2 212,50 mm

La platine-appareillage d'une longueur de 2 212,50 mm permet de réduire les coûts d'investissement et d'installation. Elle convient parfaitement à des projets à budget maîtrisé.

E-LINE NEXT LED

APERÇU DES MODULES



7 Nextrema G3 LED




8 Platine pour Oleveon Fit/Aragon Fit



9 Mirona Fit LED



10 Connecteurs en L




10 Connecteurs en T




10 Connecteurs en X

- 7 Que ce soit dans les chambres froides, les entrepôts logistiques, les parkings ou dans le secteur agroalimentaire, le luminaire Nextrema G3 LED assure un éclairage agréable, homogène et sans éblouissement. Il réduit les frais d'exploitation et sa solidité assure un fonctionnement durable. L'intégration dans un profil-support E-Line Next se fait facilement grâce à une platine de fixation (longueur de module de 1 475 mm), via Plug & Play.
- 8 Les luminaires étanches Olevon Fit LED et Aragon Fit LED améliorent la qualité de l'éclairage dans les locaux humides. La technologie prismes 3D innovante garantit un éclairage homogène et sans éblouissement, tandis que leur technologie LED de pointe réduit la consommation d'énergie. Le principe reste le même : une intégration très facile dans le profil-support (longueur du module de 1 475 mm) et un raccordement rapide du luminaire assurent un éclairage optimal, même dans les environnements les plus exigeants.
- 9 L'armature industrielle Mirona Fit LED peut être également insérée dans les profils-supports d'E-Line Next LED (longueur de module de 1 475 mm ou de 2 212,50 mm), pour des applications d'éclairage spéciales (halls de très grandes hauteurs, températures extrêmes).
- 10 Ne faire qu'un avec l'architecture : il est possible d'installer et de combiner E-Line Next LED sur de nombreuses versions à l'aide de différents connecteurs. Le tout dans le respect des exigences en termes de design et de répartition lumineuse.



Il existe cinq longueurs de modules pour les profils-support E-Line Next LED : **737,50 mm, 1 475 mm, 2 212,50 mm, 2 950 mm et 4 425 mm**. Les longueurs par multiple de 737,50 mm facilitent l'étude d'éclairage et la mise en œuvre.





E-LINE NEXT LED

ÉCLAIRAGE DE SECOURS


Au-delà de l'éclairage habituel des bâtiments, il est nécessaire de prévoir un éclairage de sécurité dans la plupart des projets de construction. Il se déclenche pour une durée déterminée dès lors que l'éclairage artificiel d'un bâtiment a cessé de fonctionner. Un éclairage de sécurité est notamment exigé dans le cadre des concepts de protection contre l'incendie, du droit de la construction (règlements de construction nationaux, etc.), de la législation en matière de protection du travail et du droit en matière de prévention des accidents. En règle générale, des systèmes fonctionnant sur batterie servent de source électrique à des fins de sécurité, afin de remplir les objectifs de sécurité suivants :

- **quitter un bâtiment en toute sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique générale**
- **mettre fin en toute sécurité aux opérations potentiellement dangereuses**
- **rechercher les dispositifs de lutte contre l'incendie et de sécurité (p. ex. le poste de premiers secours)**


En matière d'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours, E-Line Next LED propose désormais une solution optimisée pour l'éclairage de secours.

Le luminaire E-Line Next LED avec alimentation individuelle (batterie individuelle) est également raccordé au conducteur extérieur non commuté ainsi qu'au conducteur neutre. Que le luminaire soit sous tension ou non, la batterie intégrée se charge et la fonction secteur avec contrôle de la charge fait l'objet d'une surveillance. Un réseau électrique indépendant destiné à l'alimentation électrique de sécurité n'est pas nécessaire. En cas de panne de courant général, un LEDM du luminaire pour le fonctionnement sur secteur est alimenté en énergie par la batterie individuelle pour l'éclairage de secours. Le contrôle de la charge disparaît.

Batterie individuelle EB1




Batterie individuelle EB3



Batterie centrale avec relais inverseur

E-Line Next LED avec relais inverseur en mode permanent ou en mode secours.


En cas de défaillance de l'alimentation électrique générale, la surveillance des tensions, par exemple dans les installations à batterie centrale ou de groupe, permet de déclencher l'alimentation électrique de sécurité en tension continue de 220 V ou en tension alternative de 230 V. Le luminaire fonctionnant sur secteur continue à être alimenté grâce à l'énergie du système de batterie.



Batterie centrale avec module d'éclairage de secours (Inotec/CEAG)

Le module d'éclairage de secours d'E-Line Next LED s'utilise en association avec les systèmes d'éclairage de secours Inotec en 230 V ou 24 V. En règle générale, il est possible de combiner le module avec le profil-support des versions Fix (7LV + 7LV) ou Flex (11 conducteurs) grâce aux verrous encliquetables. La répartition lumineuse optimisée du système optique permet d'éclairer efficacement les issues de secours à des hauteurs utiles différentes (comprises entre 2,5 m et 12 m).

Le module d'éclairage de secours Inotec pour E-Line Next LED est connecté à la fois au réseau électrique général et au réseau électrique de sécurité. En cas de défaillance de l'alimentation électrique générale, la surveillance des tensions, par exemple dans les installations à batterie centrale ou de groupe, permet de déclencher l'alimentation électrique de sécurité. Le module avec ballast électronique intégré fonctionne indépendamment du secteur. En fonction du type d'alimentation électrique de sécurité, le luminaire fonctionne en mode permanent ou en mode secours.



APERÇU DES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Batterie individuelle (EB1/EB3) / Batterie centrale avec relais inverseur

Longueur de module	Angle d'éclairage	Commutateur	Type d'éclairage de secours	Flux lumineux (lm/% du flux lumineux)	Unité éclairée
Batterie individuelle (EB1)					
L75	Similaire au diffuseur E-Line Next	ET	EB1	100% (éclairage d'ambiance)	Tous LEDM
L75	Similaire au diffuseur E-Line Next	ETDD	EB1	100% (éclairage d'ambiance)	Tous LEDM
Batterie individuelle (EB3)					
L150	Similaire au diffuseur E-Line Next	ET	EB3	414 lm	1 LEDM
L150	Similaire au diffuseur E-Line Next	ETDD	EB3	414 lm	1 LEDM
L225	Similaire au diffuseur E-Line Next	ET	EB3	414 lm	1 LEDM
L225	Similaire au diffuseur E-Line Next	ETDD	EB3	414 lm	1 LEDM
Batterie centrale avec relais inverseur					
L150	Similaire au diffuseur E-Line Next	ET	UR	100%	Tous LEDM
L150	Similaire au diffuseur E-Line Next	ETDD	UR	15%	Tous LEDM
L225	Similaire au diffuseur E-Line Next	ET	UR	100%	Tous LEDM
L225	Similaire au diffuseur E-Line Next	ETDD	UR	15%	Tous LEDM
L225	Similaire au diffuseur E-Line Next	ET	UR	100%	Tous LEDM

Remarque :

Toutes les platines-appareillages (ET) fonctionnent à 100 % en CC.

Toutes les platines-appareillages dimmables (UR/EB1/EB3) fonctionnent à 15 % en CC.

Ne s'applique pas aux versions EB1, EB3 ou UR.

Batterie centrale avec module d'éclairage de secours (Inotec/CEAG)



	Issues de secours		Surfaces	
	Asymétrique Low Bay (ALB)	Asymétrique High Bay (AHB)	Symétrique Low Bay (SLB)	Symétrique High Bay (SHB)
Hauteur de montage recommandée	2,5 – 6 m	2,5 – 12 m	2,5 – 6 m	2,5 – 12 m

Longueur de module	Angle d'éclairage	Type d'éclairage de secours	Flux lumineux (lm/% du flux lumineux)	Unité éclairée	Compatible avec les systèmes d'éclairage de secours (V)
L37 Inotec	ALB	UR	139 lm	Lumière du module d'éclairage de secours	24 V/230 V
L37 Inotec	SLB	UR	322 lm	Lumière du module d'éclairage de secours	24 V/230 V
L37 Inotec	AHB	UR	287 lm	Lumière du module d'éclairage de secours	24 V/230 V
L37 Inotec	SHB	UR	545 lm	Lumière du module d'éclairage de secours	24 V/230 V
L37 CEAG	ALB	UR	250 lm	Lumière du module d'éclairage de secours	230 V
L37 CEAG	SLB	UR	250 lm	Lumière du module d'éclairage de secours	230 V
L37 CEAG	AHB	UR	282 lm	Lumière du module d'éclairage de secours	230 V
L37 CEAG	SHB	UR	282 lm	Lumière du module d'éclairage de secours	230 V

SLB = Symétrique Low Bay, SHB = Symétrique High Bay, ALB = Asymétrique Low Bay, AHB = Asymétrique High Bay

	inotec	CEAG
Flux lumineux (lm)	216 lm 288 lm 364 lm 476 lm	250 lm 282 lm
Puissance raccordée	4 W	2 W 3,9 W
Température de couleur	4 000 K	6 500 K
IP	IP20 IP50 compatible IP64	IP20 IP50 compatible IP64
Température	Entre -15 °C et +45 °C	Entre -20 °C et +40 °C
Couleur	Blanc	Blanc



E-LINE NEXT LED

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

NEXT

LE MÊME. MAIS EN MIEUX.

Caractéristiques	E-Line Fix	E-Line Flex
Efficacité énergétique	jusqu'à 170 lm/W HE; HE+ (secteur industriel) jusqu'à 190 lm/W	
Flux lumineux configurables sur mesure	2 000 lm à 20 000 lm 2 000 à 10 000 lm : par paliers de 500 lm 10 000 à 20 000 lm : par paliers de 1 000 lm	
Durée de vie assignée	50 000 h / L80 / tq 35 °C HE 70 000 h / L80 / tq 50 °C (version HE) HE+ (secteur industriel) 90 000 h / L80 / tq 50 °C (version HE+)	
Couleurs	blanc 01 gris argent 03* noir 05	
Rendu des couleurs	Ra > 80 HE; HE+ (secteur industriel) Ra > 80/90 / ACT	
Optiques (compatibles HCL)	9 optiques à lentilles 2 diffuseurs opales 4 diffuseurs prismatiques	
Filerie (LV)	7 / 14	7 / 11
Indice de protection	IP20 / IP64 / IP50	IP20
Longueur de module	Module 750: 738 mm Module 1500: 1 475 mm Module 2250: 2 212,50 mm	
Température ambiante	-25 °C à 35 °C HE; HE+ (secteur industriel) -25 °C à 50 °C	
Entraxes de suspension	jusqu'à 3,5 m	jusqu'à 4,0 m
Type de montage	Montage en saillie et montage suspendu grâce à divers accessoires de fixation	
Autres fonctionnalités	Connecteurs pour projecteurs, profils-supports, capteurs, gestion d'éclairage, éclairage de secours, plaques de recouvrement, lightpanels, projecteurs d'accentuation, luminaires étanches, Mirona Fit et raccords en X, en T, en L	

HE = High Efficiency
HE+ = High Efficiency (Industry)
* Version IP64 : gris-argent en standard

Remarque :
Toutes les platines-appareillages (ET) fonctionnent à 100 % en CC.
Toutes les platines-appareillages dimmables (UR/EB1/EB3) fonctionnent à 15 % en CC.
Ne s'applique pas aux versions EB1, EB3 ou UR.

Nombre maximal de platines-appareillages par phase pour les différents disjoncteurs

Section de conducteur	Fusible	Disjoncteur	Nombre de platines-appareillages sur une phase*
2,5 mm ²	16 A	Type B	12 à 32 pièces
2,5 mm ²	16 A	Type C	20 à 54 pièces
1,5 mm ²	10 A	Type B	7 à 19 pièces
1,5 mm ²	10 A	Type C	12 à 32 pièces

*Vous trouverez le nombre exact de platines-appareillages par phase dans la fiche technique

PLATINE-APPAREILLAGE

765 1 IP ACT HE+ LW 200						
Nom du produit	Indice de protection (en option)	Éclairage biodynamique (en option)	Performance	Optique		Flux lumineux du système
7751 Flex 7651 Fix*	IP Indice de protection IP50** (uniquement pour 7651 Fix)	ACT Lumières Actives	- 50 000 h HE 70 000 h HE+ 90 000 h	LVW Lense Very Wide LW Lense Wide LN Lense Narrow LVN Lense Very Narrow LEN Lense Extreme Narrow LW19 Lense Wide (19) LDAN Lense Double Asymmetric Narrow LDAW Lense Double Asymmetric Wide LAN Lense Asymmetric Narrow PW Prismatic Wide PVN Prismatic Very Narrow PW19 Prismatic Wide (19) PWW Prismatic Wide Wide DL Diffusor Lambertian DSL Diffusor Lambertian (slim)		20-100 2 000 à 10 000 lm configurables par paliers de 500 lm 100-200 10 000 à 20 000 lm configurables par paliers de 1 000 lm

* « 1 » correspond à un élément d'éclairage à 1 rangée,

7651FIX LW 20k840 L150 ETDD 01, logique de désignation de l'élément de rénovation

** IP50: pour des applications avec des exigences élevées et une utilisation dans des locaux à risque d'incendie (classe D)

PROFIL-SUPPORT


07650 L225 7LV		
Nom du produit	Longueur du profil-support	Nombre de conducteurs
07750 Flex 07650 Fix	L75 737,50 mm L150 1 475,00 mm L225 2 212,50 mm L300 2 950,00 mm L450 4 425,00 mm	7LV 7 conducteurs 11LV 11 conducteurs 7+7LV 14 conducteurs

840	ETDD	EB3	L225	01	p6
Température de couleur/IRC	Mode d'allumage	Éclairage de secours	Longueur de la platine-appareillage	Couleur du boîtier	Emballage (en option)
830 3 000 K, CRI80 840 4 000 K, CRI80 865 6 500 K, CRI80 930 3 000 K, CRI90 940 4 000 K, CRI90 965 6 500 K, CRI90	ET avec driver ETDD avec driver dimmable (DALI)	EB1 batterie individuelle 1h EB3 batterie individuelle 3h UR batterie centrale	L75 737,50 mm L150 1 475,00 mm L225 2 212,50 mm	01 blanc 03 gris argent 05 noir	- standard p8 par 8 pièces p6 par 6 pièces p4 par 4 pièces p10 par 10 pièces

225	03	IP64
Distance entre les connecteurs	Couleur du boîtier	Indice de protection
37 368,75 mm 150 1 475,00 mm 225 2 212,50 mm	01 blanc 03 gris argent 05 noir	IP64 étanche à la poussière et aux projections d'eau




LE MÊME. MAIS E

The background of the entire image is a complex, abstract pattern of interlocking, faceted shapes in various shades of blue. The pattern resembles a crystalline or molecular structure, with sharp edges and deep shadows that create a three-dimensional effect. The colors range from a vibrant, light blue to a very dark, almost black blue.

N PLUS EFFICACE.


E-LINE NEXT LED

EXEMPLES D'ÉTUDES :
SECTEUR INDUSTRIEL



Qu'il s'agisse de magasins à hauts rayonnages ou de halls d'expédition, E-Line Next LED s'adapte à chaque domaine d'application, y compris dans le secteur logistique grâce à ses optiques polyvalentes.

MAGASINS À HAUTS RAYONNAGES




Base pour l'exemple d'étude d'éclairage :
Largeur des allées 3 m à 3,5 m
Hauteur de montage 14 m (12 à 16 m)
Flux lumineux E-Line variable
Éclairage vertical 0,5 m à 12,5 m

Exigence normative
 $\bar{E}_m > 150 \text{ lx}$ – $U_o > 0,40$



ENTREPÔTS



Base pour l'exemple d'étude d'éclairage :
Largeur des allées 3 m à 3,5 m
Hauteur de montage 8 à 12 m
Flux lumineux E-Line variable
Éclairage vertical 0,5 m à 8,5 m

Exigence normative
 $\bar{E}_m > 150 \text{ lx}$ – $U_o > 0,40$




E-LINE NEXT LED

EXEMPLES D'ÉTUDES :
SECTEUR INDUSTRIEL



E-Line Next LED est la solution optimale pour répondre aux exigences normatives et pour toute hauteur de plafond dans les halls de production industrielle. Le flux lumineux réglable sur mesure garantit en plus un confort visuel et une efficacité énergétique élevés.

POSTE DE MONTAGE




Base pour l'exemple d'étude d'éclairage :
Hauteur de montage 4 m (2,5 m à 5 m)
Flux lumineux E-Line variable
Hall industriel 120 m x 60 m

Exigence normative
 $\bar{E}_m \geq 500 \text{ lux} - U_o \geq 0,60$



HALL DE PRODUCTION




Base pour l'exemple d'étude d'éclairage :
Hauteur de montage 8 m (6 m à 10 m)
Flux lumineux E-Line variable
Hall industriel 120 m x 60 m

Exigence normative
 $\bar{E}_m > 500 \text{ lx} - U_o > 0,60$



HALL DE PRODUCTION : INDUSTRIE LOURDE




Base pour l'exemple d'étude d'éclairage :
Hauteur de montage 12 m (> 10 m)
Flux lumineux E-Line variable
Hall industriel 120 m x 60 m




E-LINE NEXT LED

EXEMPLES D'ÉTUDES :
SECTEUR RETAIL



Les lignes continues permettent une mise en scène efficace des allées secondaires. Un niveau d'éclairage élevé permet de valoriser les produits. L'utilisation de projecteurs d'accentuation contribue à souligner cet effet.


ALLÉE SECONDAIRE



Base pour l'exemple d'étude d'éclairage :
Largeur des allées 1,9 m
Hauteur de montage 3,0 m
Flux lumineux E-Line 4 400 lm/m



ALLÉE SECONDAIRE AVEC PROJECTEURS D'ACCENTUATION



Base pour l'exemple d'étude d'éclairage :
Largeur des allées 1,9 m
Hauteur de montage 3,0 m
Flux lumineux E-Line 4 400 lm/m




E-LINE NEXT LED

EXEMPLES D'ÉTUDES :
SECTEUR RETAIL



De longues journées de travail, des clients stressés et un niveau de concentration élevé : grâce à son UGR 19, E-Line Next LED offre un confort visuel maximum dans la zone des caisses, des conditions parfaites pour favoriser l'efficacité.

ZONE DE CAISSE



Base pour l'exemple d'étude d'éclairage :

Largeur des allées	2,70 m
Hauteur de montage	3,50 m
Flux lumineux E-Line	2 400 lm/m
UGR	≤ 19




E-LINE NEXT LED

EXEMPLES D'ÉTUDES :
SECTEUR TERTIAIRE



Le monde du travail est en pleine mutation. De nouveaux concepts innovants remplacent les bureaux classiques. La ligne continue E-Line Next LED assure un éclairage efficace et de qualité des environnements tertiaires, grâce à un IRC élevé et à l'éclairage biodynamique (HCL). Un nombre quasi illimité de projecteurs d'accentuation peut être intégré.

BUREAU CLASSIQUE




Base pour l'exemple d'étude d'éclairage :
Hauteur de montage (PW19) 2,8 m (2,5 m à 5 m)
Hauteur de montage (recommandation LW19) ... > 3,5 m
Flux lumineux E-Line (L 2,25 m) 6 600 lm
UGR ≤ 19

Exigence normative
 $\bar{E}_m \geq 500$ à 1 000 lux – $U_o \geq 0,60$




BUREAU AU DESIGN INDUSTRIEL




Base pour l'exemple d'étude d'éclairage :
Hauteur de montage (PW19) 4 m (2,5 m à 5 m)
Hauteur de montage (recommandation LW19) ... > 3,5 m
Flux lumineux E-Line (L 2,25 m) 6 600 lm
UGR ≤ 19

Exigence normative
 $\bar{E}_m \geq 500$ à 1.000 lux – $U_o \geq 0,60$




E-LINE NEXT LED

EXEMPLE D'ÉTUDE :
SECTEUR ÉDUCATIF



Des conditions optimales de visibilité sont nécessaires afin de créer une bonne ambiance d'apprentissage et d'enseignement dans les salles de classe et les amphithéâtres. E-Line Next LED assure un éclairage efficace de ces espaces, son optique asymétrique concentre les contenus pédagogiques au tableau. Son excellente qualité d'éclairage, son IRC élevé et son anti-éblouissement créent des conditions d'apprentissage idéales.

SALLE DE CLASSE



Base pour l'exemple d'étude d'éclairage :

Hauteur de montage (habituelle)	3,0 m
Flux lumineux E-Line (L 1,5 m)	4 200 lm (PW19)
Flux lumineux E-Line (L 1,5 m)	5 500 lm (LAN)
Surface de l'espace*	60 à 70 m ²
UGR	≤ 19

Exigence normative

$E_m \geq 300$ à 500 lux – $U_o \geq 0,60$ –
Éclairage intérieur (PW19)
 $E_m \geq 500$ lux – $U_o \geq 0,70$ –
Éclairage de tableaux (LAN)

*Éclairage 2016 de l'AMEV



PW19



LAN



**LE MÊME. MAIS AV
ENCORE AMÉLIOR**



EC UNE QUALITÉ
ÉE.


E-LINE NEXT LED

BIEN PLUS QU'UN PRODUIT

COMMANDE ○



○ ÉTUDES ET CONSEILS



TRILUX peut se baser sur des dizaines d'années d'expérience dans le domaine des lignes continues. Des matériaux haut de gamme, des optiques développées en interne et notre expertise en technique d'éclairage garantissent des produits d'excellente qualité. La prise en compte des besoins des clients est également au cœur du développement de chaque produit.

Mais ce ne sont pas uniquement les produits qui font l'objet d'un développement continu. Avec ses services sur mesure, TRILUX facilite la mise en œuvre de projets et est ainsi le partenaire parfait dans le domaine des lignes continues. De l'étude initiale à l'entretien régulier de l'installation, en passant par les conseils personnalisés, les solutions de financement et la mise en service, nous vous accompagnons à chaque phase de votre projet.

E-LINE NEXT LED

UNE CONFIGURATION
SIMPLE ET RAPIDE





Le nouveau configurateur en ligne permet aux bureaux d'études et aux architectes de s'approprier l'énorme richesse des variantes. Le système guide l'utilisateur à travers le menu de configuration en lui proposant des optiques adaptées à l'application. Particulièrement pratique : les données peuvent être simplement enregistrées, transmises au système ERP, puis servir de base à de futurs projets.

3	Profils-supports	
3	Couleurs	
3	Indices de protection	
2	Possibilités de montage	
3	Longueurs des platines-appareillages	
3	Durées de vie assignées	
15	Répartitions lumineuses	
37	Flux lumineux	
4	Températures de couleur	
2	IRC	
2	Modes d'allumage	
9	Modules supplémentaires	

E-LINE NEXT LED

UN EMBALLAGE OPTIMISÉ






Un emballage optimisé : plus de simplicité, moins de déchets, des frais réduits


Jusqu'à présent, E-Line était livrée dans des emballages individuels ou par cartons de 4 pièces. Le déballage et l'élimination des déchets prenaient du temps et avaient un impact négatif sur l'environnement. Désormais, le client a la possibilité de se faire livrer sur le chantier de grands emballages optimisés, ce qui permet un gain de temps de 15 % tout en préservant l'environnement.

Gain de temps et économies



GESTION D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

DES ÉTUDES SIMPLIFIÉES.
UNE INSTALLATION RAPIDE.
UN PILOTAGE INTUITIF.





L'avenir appartient aux systèmes de gestion d'éclairage intelligents

Pour exploiter pleinement le confort visuel et l'efficacité énergétique, l'éclairage doit être à la fois individualisé et personnalisable. C'est pourquoi l'avenir appartient aux systèmes de gestion d'éclairage intelligents.

Dans le passé, l'installation et le pilotage compliqués rendaient souvent difficile l'accès à l'univers de l'éclairage connecté. Le système de gestion d'éclairage LiveLink de TRILUX y met fin, en permettant le pilotage intuitif et sûr de tous les points lumineux. L'installation du système ne nécessite qu'un raccordement secteur et une connexion DALI. La mise en service se fait désormais en toute simplicité via LiveLink et grâce à des cas d'utilisation préconfigurés pour différents domaines d'application, dont l'éclairage biodynamique (HCL). Pour la configuration de projets présentant des exigences d'éclairage plus complexes, nous vous accompagnons aussi bien en ligne que sur chantier, à travers les Services TRILUX. Ce qui illustre parfaitement l'esprit de « SIMPLIFY YOUR LIGHT ».

La solution radio LiveLink permet de mettre en œuvre rapidement et simplement un système de gestion d'éclairage, même dans un environnement exigeant. Si le câblage du bâtiment ne comporte pas de câbles de commande bifilaires, LiveLink peut être utilisé sans fil (en option). La communication entre le contrôleur et les luminaires s'effectue alors via ZigBee.



Étude simplifiée

L'application « LiveLink Control » sur tablette ou smartphone simplifie les études d'éclairage par des configurations d'espaces préconfigurés (cas d'utilisation). TRILUX peut configurer sur demande des réglages spécifiques pour un projet et les mettre à disposition sur la plateforme TRILUX ONE.



Éclairage biodynamique (HCL)

La température de couleur a une influence sur de nombreuses réactions du corps humain, notamment la concentration, la performance, le bien-être ainsi que le rythme circadien. Les solutions HCL prennent ces effets en considération en adaptant la température de couleur aux besoins des utilisateurs. LiveLink permet d'installer rapidement et facilement certaines applications HCL complexes. Des courbes circadiennes parfaitement adaptées aux besoins de chaque utilisateur sont incluses dans les cas d'utilisation préconfigurés.




Installation rapide

Les luminaires, capteurs et BP sont raccordés à LiveLink via DALI. La programmation, la mise en service et le pilotage s'effectuent rapidement et simplement via l'application intuitive LiveLink sur iOS ou Android. Dans le cas d'une rénovation, l'installation est plus simple, car la mise en réseau des luminaires s'effectue par radio. L'installation ultérieure de bus DALI est alors inutile.



Utilisation intuitive

De nombreuses fonctions sont exécutées automatiquement par LiveLink, dont la commande du niveau d'éclairement selon la lumière du jour et la détection de présence. L'utilisateur peut appeler différentes scènes lumineuses et piloter les luminaires via smartphone ou BP. Difficile de faire plus simple !



E-LINE NEXT LED

LIVELINK PREMIUM



LiveLink Premium : la solution performante pour de grands projets

Halls industriels, ensembles de bureaux ou établissements scolaires : plus un projet d'éclairage est vaste et exigeant, plus il est important de disposer d'un système de gestion d'éclairage performant. Nous avons conçu LiveLink Premium afin de répondre à ces exigences particulières. Bien que LiveLink Premium offre de nombreuses possibilités, ce système est d'une rapidité et d'une simplicité exceptionnelles en termes d'étude d'éclairage, d'installation et de pilotage.

LiveLink Premium déploie ses atouts dès l'étude d'éclairage. Le système de gestion d'éclairage peut projeter l'étude (DIALux) dans un système de coordonnées qui attribue à chaque luminaire et capteur une position unique. Il peut également être utilisé pour piloter les luminaires. Chaque point lumineux du bâtiment peut alors être commandé individuellement ou en groupe. Une connexion au cloud permet en plus d'identifier et de remplacer très rapidement les luminaires défectueux.


LiveLink Premium convient particulièrement aux grands projets exigeants. Le système peut commander et gérer un nombre quasi illimité de groupes DALI et participants DALI, dont des luminaires, mais aussi des capteurs ou d'autres équipements. Et quand il s'agit des luminaires adaptés, LiveLink Premium est toujours aussi polyvalent : en combinaison avec les luminaires TRILUX, vous pouvez bénéficier des avantages de LiveLink Premium quelle que soit l'application.

Autre avantage : sur demande, LiveLink Premium permet de superviser et de commander l'installation d'éclairage à distance via le cloud LiveLink. Ce système de gestion d'éclairage dépasse également les limites techniques des systèmes classiques. Grâce à des interfaces ouvertes, LiveLink Premium peut être facilement intégré à des systèmes immotiques.

LiveLink Premium permet de tirer pleinement parti des potentiels d'une solution d'éclairage numérique en toute simplicité, même à grande échelle.

ÉCLAIRAGE BIODYNAMIQUE

DÉCOUVERTE DE LA
LUMIÈRE NATURELLE






De nombreux paramètres doivent être pris en compte dans la conception d'une solution d'éclairage pérenne. Chez TRILUX, nous offrons une valeur ajoutée importante : nous plaçons les besoins spécifiques de l'utilisateur au premier plan. Un bon éclairage doit offrir plus que des conditions de visibilité conformes aux normes.

La température de couleur et l'intensité lumineuse peuvent influencer l'humeur, le bien-être et les performances de l'utilisateur. Si la solution d'éclairage suit les variations de la lumière du jour, il est également possible de soutenir le rythme circadien, grâce à une commande d'éclairage intelligente.

L'éclairage biodynamique doit être basé sur une étude d'éclairage professionnelle dont tous les composants sont parfaitement adaptés aux besoins du client et au domaine d'application. Il en résulte des solutions sur mesure performantes qui accompagnent l'utilisateur dans ses missions au quotidien. Faciliter la mise en œuvre de telles solutions s'inscrit parfaitement dans la promesse de TRILUX : « SIMPLIFY YOUR LIGHT ».

Chez TRILUX, une solution d'éclairage HCL associe toujours trois composants : le luminaire, la commande et les conseils en éclairage.



TRILUX recourt à des technologies et produits nouvelle génération pour créer des solutions complètes sur mesure, parfaitement adaptées aux exigences d'éclairage de chaque projet.

SOLUTIONS
ET SERVICES
D'ÉCLAIRAGE

UNE COMPÉTENCE GLOBALE





Il n'a jamais été aussi simple d'obtenir un éclairage parfait

Le marché de l'éclairage s'est transformé depuis l'arrivée de la technologie LED, du numérique et des grandes tendances sociales comme la connectivité et les big data. Les solutions d'éclairage deviennent de plus en plus complexes, la sélection, la configuration et le fonctionnement sont parfois difficiles à appréhender.

TRILUX maîtrise cette complexité à la fois grâce à des solutions intelligentes, qui définissent de nouveaux standards en termes d'efficacité énergétique et de qualité d'éclairage, et grâce à une large gamme de services orientés utilisateur.



ORIENTATION ET SÉCURITÉ

Les solutions d'éclairage deviennent de plus en plus complexes. Les exigences en termes d'efficacité, de qualité, de performances et de durée de vie évoluent. Les études d'éclairage sont confrontées à de nouveaux enjeux. À l'avenir, la conception de bâtiments sera de plus en plus intelligente et durable.

Nous identifions avec vous les meilleures solutions et technologies pour votre projet.



ACCOMPAGNEMENT

De grands projets de construction et de rénovation nécessitent une vue d'ensemble et des ressources conséquentes pour la conception, la réalisation et l'exploitation d'un nouveau bâtiment. Sur demande, nous pouvons vous accompagner à chaque phase de votre projet d'éclairage : conseils technologiques, concepts de financement sur mesure, gestion complète de projet et services numériques.

Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre propre cœur de métier.



ÉCONOMIES

Une solution d'éclairage bien conçue doit tenir compte des coûts, des potentiels d'économie et des possibilités de financement. TRILUX propose aux clients différents modèles de financement, qui préservent leurs capitaux propres et ainsi leur marge de manœuvre.

Nous construisons avec vous un concept personnalisé selon vos besoins.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DURABILITÉ

La solution d'éclairage fait partie intégrante de la gestion durable d'un bâtiment et a une influence importante sur l'attribution de certifications. Les solutions d'éclairage éco-énergétiques et durables, qui se basent sur la technologie LED nouvelle génération et des systèmes de gestion d'éclairage intelligents, réduisent la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Les services numériques de TRILUX permettent de monitorer en temps réel l'installation d'éclairage et de surveiller de nombreux paramètres dont la consommation d'énergie.

Les solutions d'éclairage TRILUX contribuent à la protection de l'environnement et s'intègrent parfaitement dans une stratégie de RSE performante.



Monitoring en temps réel

Les services de monitoring TRILUX permettent de suivre facilement et en temps réel les données d'exploitation d'une installation d'éclairage via le cloud LiveLink. Cette transparence permet notamment d'optimiser la consommation d'énergie d'E-Line Next LED et d'adapter les travaux d'entretien aux besoins réels (maintenance prédictive). Tous les pilotes DALI garantissent la pérennité de l'installation grâce à la fonction MOR (accessible au monitoring).



Services de géolocalisation

LiveLink transforme le système d'éclairage en infrastructure pour des applications innovantes. De nouveaux modules, tels que des beacons, peuvent être facilement intégrés à E-Line Next LED et ouvrent l'accès aux services de géolocalisation : géolocalisation d'objets dans les entrepôts de stockage (géolocalisation d'actifs), visualisation des flux de mouvements dans les supermarchés (heat mapping), géolocalisation de clients (géomarketing) et navigation indoor.



Financement sur mesure

Que vous préféreriez opter pour la location, l'achat ou le leasing, nous construisons avec vous la solution de financement idéale pour votre projet. En plus de la mise en œuvre de votre projet d'éclairage sans apport de fonds propres, vous pouvez également uniquement louer l'éclairage dont vous avez besoin avec le service « Pay per use ». Ce service combine location de l'éclairage et monitoring. La facturation dépend du fonctionnement réel de l'installation.



Services techniques et gestion de projets

Sur demande, TRILUX se charge de la gestion de projets complète pour votre nouvelle installation E-Line Next LED : étude d'éclairage, dépose de l'ancienne installation et mise en service de la nouvelle solution d'éclairage. Vous n'avez ainsi plus à vous soucier de l'éclairage et vous pouvez vous concentrer sur votre activité.



Ingénierie allemande, solutions sur mesure, design innovant, c'est notre vision du « Made by TRILUX ». En tant que leader sur le marché allemand de l'éclairage technique, nous attachons une grande importance à la qualité de nos composants et de nos produits. Nous sommes ainsi en mesure de créer des solutions personnalisées, quel que soit le domaine d'application. TRILUX propose des solutions d'éclairage standards et développe également, en lien étroit avec le client, des concepts d'éclairage parfaitement adaptés à l'ambiance du lieu et conforme aux normes. Nos solutions répondent à toutes les exigences réglementaires et se distinguent à la fois sur le plan fonctionnel et esthétique. Des composants haut de gamme, des optiques développées en interne, une répartition lumineuse innovante, ainsi qu'un service de recherche et développement qui travaille en permanence à l'amélioration de nos produits : le « Made by TRILUX » vous garantit la meilleure qualité qui soit dans toutes les zones.




La meilleure efficacité énergétique au service du développement durable : nous aidons les entreprises à réduire leur empreinte carbone en leur proposant des produits à l'efficacité énergétique élevée. Cette approche n'est pas seulement logique d'un point de vue écologique, elle permet également de réduire les coûts d'exploitation et ainsi d'augmenter la rentabilité d'une installation d'éclairage. Une solution d'éclairage LED permet de réduire la consommation d'énergie de 55 % par rapport à un luminaire conventionnel. En combinaison avec un système de gestion d'éclairage performant, les économies d'énergie peuvent atteindre 80 %. Les solutions TRILUX définissent régulièrement de nouveaux standards en matière d'efficacité énergétique et sont un élément important dans la certification environnementale des bâtiments, comme BREEAM ou DGNB.

Le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique ne se limitent pas uniquement à la performance des produits. TRILUX s'engage également dans le cadre de sa responsabilité d'entreprise, en instaurant la transparence de sa chaîne logistique et en développant des concepts innovants pour préserver les ressources et la rentabilité.



LE MÊME. MAIS E



N PLUS SIMPLE.

TRILUX ONE

UNE CONNEXION.
DE NOMBREUX AVANTAGES.



Pour améliorer l'efficacité de nos process et simplifier nos échanges avec vous, nous misons aussi sur les possibilités offertes par le numérique.

Le portail TRILUX a été redéfini et est devenu TRILUX ONE. Vous pouvez désormais profiter au quotidien de nouvelles fonctionnalités et de services pratiques pour votre activité.



SERVICES NUMÉRIQUES

Gestion d'éclairage et connectivité

- Connexion rapide : contrôlez la consommation d'énergie de votre installation d'éclairage dans le cloud TRILUX.
- Bénéficiez des services de connectivité « Monitoring de la consommation d'énergie » et « Monitoring de l'éclairage » pour surveiller en temps réel votre installation d'éclairage et optimiser vos cycles de maintenance.



OUTILS PRATIQUES

De la check-list au calculateur d'efficacité

- Enregistrez vos produits dans votre check-list ou directement dans votre projet individuel.
- Utilisez le comparateur de produits pour identifier la solution la mieux adaptée à votre projet.
- À l'aide du calculateur de durée de vie, déterminez votre facteur de maintenance et vos coûts d'investissement et d'exploitation, ainsi que les potentiels d'économie en utilisant le calculateur d'efficacité énergétique.



SIMPLICITÉ DE LA GESTION DE PROJETS

Gérez vos projets simplement et rapidement

- Créez un projet simplement et rapidement en ajoutant les luminaires TRILUX souhaités. Le portail se charge du reste : il calcule le prix brut et réunit tous les documents nécessaires.
- Invitez d'autres personnes à participer aux différentes étapes du projet.



CONFIGURATEURS INTELLIGENTS

Création simple en quelques clics

- Même des constructions complexes de lignes continues sont réalisées en quelques clics.
- Nos configurateurs permettent une sélection ciblée des produits correspondant aux exigences spécifiques de votre projet.

TRILUX AKADEMIE

CERTIFICATIONS, JOURNÉES
THÉMATIQUES, SÉMINAIRES,
EN PRÉSENTIEL ET EN LIGNE



Bienvenue à la TRILUX Akademie !

Faciliter la formation continue, être un lieu d'échange entre les professionnels de l'éclairage, développer les connaissances et les compétences : telle est la vocation de la TRILUX Akademie. La lumière gagne en intelligence, elle peut être stimulante ou relaxante, mise en réseau, associée à des capteurs, surveillée et pilotée depuis le cloud. Une connaissance professionnelle approfondie est indispensable et doit être actualisée régulièrement afin de tirer parti de toutes les possibilités offertes par les nouveaux produits et nouvelles applications. La TRILUX Akademie y contribue avec des formations sur des thématiques ciblées, qui associent fondamentaux, cas pratiques et retours d'expérience. Notre programme de formation, très varié, propose des journées thématiques, des séminaires et des webinaires et permet aux professionnels expérimentés du secteur de l'éclairage d'actualiser leurs connaissances et de développer certaines compétences, comme la connectivité ou l'éclairage biodynamique (HCL). Pour les débutants, nous proposons des cours de certification qui constituent une base solide pour leur future activité. Les connaissances et les compétences acquises sont validées par des certificats délivrés par des organismes indépendants.

Notre offre de formation continue s'articule autour de 9 grandes thématiques



1. Actualités

Les progrès techniques en matière d'éclairage sont fulgurants. Les découvertes importantes, la technologie, les tendances ainsi que d'autres thématiques sont traitées et communiquées dans les « Actualités ».




5. Human Centric Lighting

L'éclairage biodynamique (HCL) est actuellement l'un des sujets majeurs dans le domaine de l'éclairage. Les formations sur ce thème sont dispensées lors de webinaires et de séminaires.



2. Connaissances de bases en répartition lumineuse et électrotechnique

Si vous souhaitez devenir professionnel de l'éclairage, passer notre certification constitue la meilleure façon d'acquérir de solides connaissances de base. Nous proposons, en complément, des webinaires et des séminaires intensifs sur des sujets spécifiques.



6. Connectivité

Il est désormais possible d'intégrer l'éclairage aux réseaux et de le piloter depuis un ordinateur ou un smartphone. Nous vous expliquons comment ça fonctionne.



3. Étude d'éclairage – Intérieur

Notre formation de base intitulée « Certificat de technicien en éclairage intérieur » propose également des outils pour les bureaux d'études. Afin d'acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation d'études d'éclairage intérieur sur ordinateur, nous vous recommandons de suivre en complément les formations pour débutants ou de perfectionnement portant sur les logiciels DIALux et Relux.



7. Efficacité et rentabilité

Il s'agit de paramètres essentiels à tout système d'éclairage moderne. Nous présentons aux professionnels de l'éclairage les conditions à respecter ainsi que les meilleurs moyens actuels pour y parvenir.



4. Étude d'éclairage – Extérieur

Notre formation de base « Certificat de technicien en éclairage extérieur » propose également des outils pour les bureaux d'études. Afin d'acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation d'études d'éclairage extérieur sur ordinateur, nous vous recommandons de suivre en complément les formations pour débutants ou de perfectionnement portant sur les logiciels DIALux et Relux.



8. Retail

Dans le retail, un bon éclairage ne doit pas seulement créer de bonnes conditions visuelles. Rendre les produits attrayants, éclatants et appétissants est un art. Nos séminaires spéciaux dévoilent comment y parvenir.



9. Développement durable

Il est temps d'inscrire le progrès technologique dans une dynamique durable et de recourir à des technologies performantes et intelligentes. Les séminaires et webinaires que nous organisons nous permettent de mettre en évidence et d'échanger sur des contributions significatives à la protection de l'environnement, du climat et de la santé.

TRILUX Benelux

Établissement Malines (Belgique)

TRILUX B.V.
Generaal de Wittelaan 9/18
BE-2800 Malines
Tel. +32 15 293610
info.be@trilux.com
www.trilux.com

Établissement Namur (Belgique)

TRILUX B.V.
Av. des Dessus de Lives 2
BE-5101 Namur
Tel. +32 81 413641
info.bf@trilux.com
www.trilux.com

Suisse

TRILUX AG

Bodenackerstrasse 1
CH-8957 Spreitenbach
Tel. +41 56 4196666
info.ch@trilux.com
www.trilux.com

Autres sites

TRILUX AG

Walzmühlestrasse 49
Atelier 3 EG
CH-8500 Frauenfeld
Tel. +41 56 4196666
info.ch@trilux.com
www.trilux.com

TRILUX AG

Jacob Burckhardt-Str. 61
CH-4052 Baseld
Tel. +41 56 4196666
info.ch@trilux.com
www.trilux.com

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les dimensions et poids indiqués ont été soigneusement établis ; sous réserve d'erreurs.
Sous réserve d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression. Nous nous réservons le droit de modifications visant à une amélioration des produits. Les luminaires sont parfois illustrés avec des accessoires, devant faire l'objet d'une commande séparée. Des photos peuvent montrer des versions spéciales de nos luminaires.

