



## JAKOŚĆ W ŚWIETNEJ STYLISYCE

Dzięki technologii TRILUX ConVision® system FINEA zapewnia maksymalny komfort widzenia i zachwyca wyrazistą estetyką.

## WSZECHSTRONNY – DO KOMPLETNYCH KONCEPCJI OŚWIETLENIOWYCH

Niezależnie, czy chodzi o montaż podtynkowy czy natynkowy, zwieszany czy z adapterem do szynoprzewodów – system FINEA dostosowuje się do wszystkich warunków w budynku i oferuje swobodę w planowaniu.

## W PEŁNI ZINTEGROWANY I KONFIGUROWALNY

W liniach świetlnych lub jako pojedyncze oprawy – systemy sterowania oświetleniem doskonale integrują się z całym systemem FINEA.

## ATRAKCYJNY NA CAŁEJ LINII

Jako oprawa ścienna z bezpośrednim lub bezpośrednio-pośrednim rozsytem światła doskonale oświetla i podkreśla pionowe powierzchnie.

## CZYSTY MINIMALIZM

FINEA z lekkością prowadzi użytkownika przez pomieszczenia, pozostając dyskretnie w tle.

Kształt systemu	Szerokość profilu	Kolor profilu	Rozsyty światła / układy optyczne	Barwa światła	CRI	Strumień świetlny systemu	Rodzaje montażu	Odstępy 70 mm	Linia świetlna	LiveLink	3h	UR	Przewodzenie przewodów	Typ przetaczania	Długości zwieszenia	Zasilanie
	35 mm			2700 K	CRI 80+	2000 lm/m 2500 lm/m 3500 lm/m 4500 lm/m	Montaż podtynkowy, z rantem	✓	✓	✓	✓	✓	Szybkozłącze	ET	2000 mm 3000 mm 5000 mm	Blok zacisków
							Montaż sufitowy natynkowy	✓	✓	✓	✓	✓				
	50 mm			3000 K	CRI 80+	2000 lm/m 2500 lm/m 3500 lm/m 4500 lm/m	Adapter do szynoprzewodów	✓					5 biegunów 5+2 bieguny	ETDD	1.000 mm przewód podłączeniowy z Wieland 1GST3	
	70 mm			4000 K	CRI 90+		Zwieszane, bezpośredni	✓	✓	✓	✓	✓				
							Zawieszane, bezpośrednio-pośredni	✓	✓	✓	✓	✓				
	70 mm			HCL ACTIVE	CRI 90+	2000 lm/m 2500 lm/m 3500 lm/m 4500 lm/m	Montaż ścienny natynkowy, bezpośredni	✓					ETDD ETDD	ETDD ETDD	1.000 mm przewód podłączeniowy z Wieland 1GST5	
											Montaż ścienny natynkowy, bezpośrednio-pośredni	✓				