

SYSTEEM

FINEA

SYSTEEMMATRIX



LICHTKANAALSYSTEEM

Systeem- vorm	Profiel- breedte	Profiel- kleur	Stralingskarakteristieken/ optieken		Licht- kleur	CRI	Systeemlichtstroom		Installatiewijzen		Stap- lengten 70 mm	Integr. Spannings- rail	Licht- lijn	 LiveLink	 CASAMBI	 3h	UR	Door- leiding	Schakelwijze	Pendel- hoogten	Voeding	
      	  	  	   	 ConVision® OFFICE	   	 	 	min. 930 lm/m max. 5.000 lm/m	 Inbouw, met rand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Snel- contact- stekker			 1.000 mm Aansluitkabe- m. Wieland 16ST3		
				 Plafondopbouw					✓	✓	✓	✓	✓	✓								
									 Spannings- rail-adaptor	Global Stucchi	✓											
				 Pendelmontage, directe lichtverdeling							✓	✓	✓	✓	✓	✓					5 pol.	
								 Pendelmontage, direct/indirect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5+2 pol.							
									 Wandopbouw, directe lichtverdeling	✓												
								 Wandopbouw, direct/indirect		✓												