

SYSTEM

FINEA

SYSTEM MATRIX



SYSTEM KANAŁÓW ŚWIETLNYCH

Forma systemu	Szerokość profilu	Kolor profilu	Rozsyły światła / układy optyczne		Barwa światła	CRI	Strumień świetlny systemu		Rodzaje instalacji		Odstępy 70 mm	Zintegrowana szyna zasilająca	Linia świetlna	LiveLink	CASAMBI	3h	UR	Przebieżność przewodów	Rodzaj przetaczania	Długość zwieszania	Doprowadzenie zasilania										
	35 50 70	biały 01 srebrny 03 czarny 05		ConVision® OFFICE	2700K	CRI80	min. 930 lm/m maks. 5000 lm/m	Montaż, z krawędzią	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Szybkozłączka	ET	I 2 m	Zaciskowy												
				Natynkowy montaż sufitowy				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
				Adapter szyny zasilającej				✓																							
				Zwieszona, bezpośredni rozsył światła					✓	✓	✓	✓	✓	✓	5-stykowy					ETDD	I 3 m	1.000 mm Kabel przyt. m. Wieland 1G5T3									
				Zwieszany, bezpośredni/pośredni				✓	✓	✓	✓	✓	✓	5+2-stykowy	ETDD2					I 5 m	1.000 mm Kabel przyt. m. Wieland 1G5T5										
				Montaż ścienny natynkowy, bezpośredni rozsył światła				✓																							
				Montaż ścienny natynkowy, bezpośredni/pośredni				✓																							