

SYSTEEM

FINEA

NOMENCLATUUR



LICHTKANAALSYSTEEM

Lijn	Kanaal-breedte	Installatiewijze	Pendel-lengte	Segmenttype	Segmentlengte	Positie in Lichtlijn	Optisch systeem	Optisch systeem	Lichtstroom (direct)	Lichtstroom (indirect)	CRI	Kleur-temperatuur	Schakelwijze	Lichtmanagement	Kanaalkleur	Noodverlichting	Elektr. aansluiting					
Fn	3 35 mm	C Inbouw met rand voor gezaagde plafondopeningen	zonder	Lineair	56 562 mm	Individuele	DL Diffuus, Lambertiaans	01 wit	9 900 lm/m	10 1.000 lm/m	8 80	27 2.700 K	DD Dimmbaar, DALI	zonder	01 RAL 9016, wit	EB3 Noodverlichtingsmodule	zonder					
	5 50 mm		2 2 m		LR 90°-hoek rechtsom				63 632 mm	S Beginsegment								10 1.000 lm/m	25 2.500 lm/m	9 90	30 3.000 K	LWM LIVELINK Master
	7 70 mm		3 3 m		LL 90°-hoek, linksom				70 702 mm	C Middensegment								40 4.000 K	ET Schakelbaar DD, 2 Regelkringen	
			D Plafondopbouw	5 5 m	S S-hoek Z Z-hoek U U-hoek	77 772 mm	E Eindsegment	DHL Diffuus, opliggend, Lambertiaans	PW Prismatisch, breed	45 4.500 lm/m	50 5.000 lm/m		TW Tunable white		LWS LIVELINK Alleen sensor	03 RAL 9006, zilverkleurig	UR Omschakelrelais	X1 1 m aansl.kabel 5-polig Wieland-GST-connector (1GST5)				
				84 842 mm		C1VN ConVision, kleine lens, zeer smalle lichtverdeling, 30°				100 10.000 lm/m	100 10.000 lm/m								05 RAL 9005, zwart	X2 1 m aansl.kabel 3-polig Wieland-GST-connector (1GST3)		
				91 912 mm																		
			H Pendelkanaal, directe lichtverdeling			98 982 mm	CS Midden/Begin	C1N ConVision, kleine lens, smalle lichtverdeling, 60°						RFS Casambi, ontvanger met sensor								
				105 1.052 mm	C2N ConVision, middelgrote lens, smalle lichtverdeling, 60°						RF Casambi, alleen ontvanger								N Adaptertype NORDIC			
				... 70 mm staplengte																		
			HI Pendelkanaal, direct/indirect			280 2.802 mm	CE Midden/Eind	C2N ConVision, middelgrote lens, smalle lichtverdeling, 60°														
			W Wandopbouw-kanaal, direct				RWW wallwasher op reflectorbasis	B Blindelement in het directe bereik														
			WI Wandopbouw-kanaal, direct/indirect				1P Spanningsrail-inbouwmodule 1P in het directe bereik															
			3P Adapter voor spanningsrail																			

Voorbeeldconfiguratie: Fn5HI3-280S-C2N5-45/10-930-DD-05EB3

FN	5	HI	3	-	280	S	-	C2N	5	-	45	/	10	-	9	30	-	DD	-	05	EB3	-
----	---	----	---	---	-----	---	---	-----	---	---	----	---	----	---	---	----	---	----	---	----	-----	---