

SYSTEM

FINEA

NOMENKLATUR



LICHTKANALSYSTEM

Linie	Kanalbreite	Installationsart	Abhängelänge	Segmenttyp	Segmentlänge	Position im Lichtband	Optisches System	Farbe des optischen Systems	Lichtstrom (direkt)	Lichtstrom (indirekt)	CRI	Farbtemperatur	Schaltungsart	Lichtmanagement	Kanalfarbe	Notlicht	Elektr. Anschluss				
Fn	3 35 mm	C Einbau mit Rand f. gesägte Decken	ohne	Linear	56 562 mm	Einzel-leuchte	DL Diffus, lambertisch	1 weiß	9 900 lm/m	10 1.000 lm/m	8 80	27 2.700 K	DD Dimmbar, DALI	ohne	01 RAL 9016, weiß	EB3 Notlichtbatteriebaustein	ohne				
	5 50 mm	D Deckenanbau	2 2 m	LR 90°-Winkel rechtslaufend	63 632 mm	S Startsegment	D5L Schwarzdifflusor, lambertisch	5 schwarz	10 1.000 lm/m	25 2.500 lm/m	9 90	30 3.000 K	ET Schaltbar	LWM LIVELINK Master	03 RAL 9006, silberfarbig	UR Umschaltrelais	X1 1 m Ans.Ltg. mit 5pol. Wieland-GST-Stecker (1GST5)				
	7 70 mm	H Hängekanal, direkt strahlend	3 3 m	LL 90°-Winkel, linkslaufend	77 772 mm	C Central-/Mittelsegment	DHL Diffus, aufbauend, lambertisch		45 4.500 lm/m	50 5.000 lm/m		40 4.000 K	DD2 DD, 2 Regelkreise	LWS LIVELINK Sensor only	05 RAL 9005, schwarz		X2 1 m Ans.Ltg. mit 3pol. Wieland-GST-Stecker (1GST3)				
		HI Hängekanal, direkt/indirekt	5 5 m		84 842 mm	E Endsegment	PW Prismatisch, breit		100 10.000 lm/m	100 10.000 lm/m		TW Tunable white	RF Casambi, receiver + Sensor				N Adapter-Typ NORDIC				
		W Wandanbaukanal, direkt		S S-Winkel	91 912 mm	CS Central/Start	C1VN ConVision, kleine Linse, sehr engstrahlend, 30°						RF Casambi, receiver only				S Adapter-Typ STUCCHI				
		WI Wandanbaukanal, direkt/indirekt		Z Z-Winkel	98 982 mm		C1N ConVision, kleine Linse, engstrahlend, 60°														
		3P Adapter für Stromschiene		U U-Winkel	105 1.052 mm		C2N ConVision, mittelgroße Linse, engstrahlend, 60°														
					... 70 mm steps		RWW Wandfluter auf Reflektorbasis														
						280 2.802 mm	CE Central/End	B Blindelement im Direktbereich													
								1P Stromschienen-einsatz 1P im Direktbereich													
Beispielkonfiguration: Fn5HI3-280S-C2N5-45/10-930-DD-05EB3																					
FN	5	HI	3	-	280	S	-	C2N	5	45	/	10	-	9	30	-	DD	-	05	EB3	-