

# PRODUCTMATRIX FIDESCA



	Afmetingen armatuur	Montage			Schakelwijze ETDD DALI dimbaar	Armatuurlichtstroom lm	Levensduur uur	Efficiëntie lm/W	Optiek				UGR			Kleurtemperatuur				CRI		Beschermklassse			Cleanroomklasse ISO	LiveLink LLWC
		Opbouw	Inbouw	Plafondopening (Inbouw)					L (lambertiaans)	W 19 (wide UGR19)	AW (asym. wide)	N (narrow)	<19 (optiek W19)	<22	<25	3000	4000	6500	Active	>80	>90	IP65	IP54 plafondzijde / IP65 ruimtezijde	IP54		
Fidesca PM G4	D1 300 x 1250	✓	✓ (via toebehoren)		✓	6.900	100.000 uur L80 tq 40 °C  100.000 uur L90 tq 25 °C	121 lm/W 138 lm/W		✓	✓		✓				✓			✓	✓			ISO 01		
	D2 300 x 1550	✓	✓ (via toebehoren)		✓	8.600		121 lm/W 134 lm/W		✓	✓		✓					✓			✓	✓			ISO 01	
	D3 412 x 1250	✓	✓ (via toebehoren)		✓	10.300		126 lm/W 141 lm/W		✓	✓		✓								✓	✓			ISO 01	
	D4 412 x 1550	✓	✓ (via toebehoren)		✓	12.400		125 lm/W 135 lm/W		✓	✓		✓								✓	✓			ISO 01	
Fidesca SD G4	M84 625 x 625	✓	✓	603 x 603 mm	✓	5.500	100.000 uur L80 tq 40 °C  100.000 uur L90 tq 25 °C	Max. 145 lm/W	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓		✓		✓	ISO 01	✓	
	M73 600 x 600		✓	578 x 578 mm	✓	5.500		Max. 145 lm/W	✓	✓			✓	✓				✓	✓	✓		✓		✓	ISO 01	✓
	M46 300 x 1200		✓	278 x 1176 mm	✓	6.900 8.500		Max. 144 lm/W	✓	✓			✓	✓				✓	✓	✓		✓		✓	ISO 01	✓
	M57 312 x 1250		✓	291 x 1226 mm	✓	7.500 8.500		Max. 144 lm/W	✓	✓			✓	✓				✓	✓	✓		✓		✓	ISO 01	✓
	D1 300 x 1250	✓			✓	8.500		Max. 144 lm/W	✓			✓		✓				✓	✓		✓		✓		ISO 01	
	D4 412 x 1550	✓			✓	13.000 20.000		Max. 156 lm/W	✓			✓		✓	✓			✓	✓		✓		✓		ISO 01	
Fidesca BS G4	M84 625 x 625		✓	603 x 603 mm	✓	3.000 5.500	100.000 uur L80 tq 40 °C  100.000 uur L90 tq 25 °C	Max. 158 lm/W	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓		✓		ISO 01	✓	
	M73 600 x 600		✓	578 x 578 mm	✓	3.000 5.500		Max. 158 lm/W	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓		✓		ISO 01	✓	
	M46 300 x 1200		✓	278 x 1176 mm	✓	3.000 7.500		Max. 160 lm/W	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓		✓		ISO 01	✓	
	M57 312 x 1250		✓	291 x 1226 mm	✓	3.000 7.500		Max. 160 lm/W	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓		✓		ISO 01	✓	