



System

INTUSENS

Nomenklatur



INTUSENS – PIR-Sensoren für den Innenbereich als Standalone-Geräte

	Produktname		Schaltart	Montagehöhe	Installationsart	Farbe
	Sensor INS	IntuSens	SWA Switchable DA2 BCAST DALI-2 Broadcast DA2 IPD DALI-2 Input Device	LB Low Bay HB High Bay HB Corr High Bay Corridor	C Ceiling (Einbau mit Rand) D Surface (Aufbau)	01 weiß (RAL 9016) 05 schwarz (RAL 9005)
	Beispielkonfiguration: Sensor INS DA2 BCAST LB D 01					
	Sensor INS		DA2 BCAST	LB	D	01

INTUSENS ZHAGA BOOK 18 – PIR-Sensoren mit höherer Schutzart für den Leuchtenanbau – nur für High Bay Anwendungen geeignet

	Produktname	Adaption	Schaltart	Montagehöhe
	Sensor INS IntuSens	ZB18 Zhaga Book 18	DA2 BCAST DALI-2 Broadcast DA2 IPD DALI-2 Input Device DA2 CAS Casambi	HB High Bay HB Corr High Bay Corridor
	Beispielkonfiguration: Sensor INS ZB18 DA2 BCAST HB Corr			
	Sensor INS	ZB18	DA2 BCAST	HB Corr

INTUSENS MINI – PIR-Sensoren für den Leuchteneinbau – MiniS nur Low Bay, MiniR nur High Bay

	Produktname	Form	Schaltart	Montagehöhe	Farbe
	Sensor INS	IntuSens	MiniS LI Square (Eckig) Leuchten integriert MiniR LI Round (Rund) Leuchten integriert	DA2 IPD DALI-2 Input Device	HB High Bay
	Beispielkonfiguration: Sensor INS MiniR LI DA2 IPD HB 01				01 weiß (RAL 9016) 05 schwarz (RAL 9005) 05 NO L schwarz ohne Lichtsensor
	Sensor INS	MiniR LI	DA2 IPD	HB	01

INTUSENS MINI RAIL – PIR-Sensor für den Innenbereich zur Integration in das TRILUX Stromschienensystem Rail

	Produktname	Adaption	Schaltart	Modulbezeichnung	Farbe
	Sensor Rail	IntuSens	Rail	DA2 IPD DALI-2 Input Device	3PID-ST 3-Phasen-Invisible-Driver-Stucchi
	Beispielkonfiguration: Sensor INS Rail DA2 IPD 3PDI-ST 01				01 weiß (RAL 9016) 05 schwarz (RAL 9005)
	Sensor INS	Rail	DA2 IPD	3PID-ST	01