



System

# INTUSENS

Nazewnictwo



## INTUSENS – autonomiczne czujniki PIR do zastosowań wewnętrznych



| Nazwa produktu                                          | Tryb przełączania                                                                                       | Wysokość montażu                                                             | Rodzaj instalacji                                                 | Kolor                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Czujnik INS    IntuSens                                 | SWA    Przetaczalny<br>DA2 BCAST    Sterowanie grupowe DALI-2<br>DA2 IPD    Urządzenie wejściowe DALI-2 | LB    Low Bay<br>HB    High Bay<br>HB Corr    Korytarz wysokiego składowania | C    Sufit (wpuszczany z ramką)<br>D    Powierzchnia (nabudowany) | 01    biały (RAL 9016)<br>05    czarny (RAL 9005) |
| Przykładowa konfiguracja: Czujnik INS DA2 BCAST LB D 01 |                                                                                                         |                                                                              |                                                                   |                                                   |
| Czujnik   INS                                           | DA2 BCAST                                                                                               | LB                                                                           | D                                                                 | 01                                                |

## INTUSENS ZHAGA BOOK 18 – czujniki PIR o podwyższonym stopniu ochrony (IP), przeznaczone do montażu na oprawie i dedykowane wyłącznie do zastosowań typu High Bay

|  | Nazwa produktu                                               |  | Adaptacja            |  | Tryb przełączania                                                                                   |  | Wysokość montażu                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | Czujnik INS   IntuSens                                       |  | ZB18   Zhaga Book 18 |  | DA2 BCAST   Sterowanie grupowe DALI-2<br>DA2 IPD   Urządzenie wejściowe DALI-2<br>DA2 CAS   Casambi |  | HB   High Bay<br>HB Corr   Korytarz wysokiego składowania |  |
|                                                                                     | Przykładowa konfiguracja: Czujnik INS ZB18 DA2 BCAST HB Corr |  |                      |  |                                                                                                     |  |                                                           |  |
|                                                                                     | Czujnik INS                                                  |  | ZB18                 |  | DA2 BCAST                                                                                           |  | HB Corr                                                   |  |

## INTUSENS MINI – kompaktowe czujniki PIR przeznaczone do montażu wewnątrz oprawy. Dostępne w dwóch wariantach: MiniS – tylko Low Bay, MiniR – tylko High Bay

|  | Nazwa produktu                                               |          | Formularz                           | Tryb przetwarzania                      |         | Wysokość montażu |                             | Kolor |          |                   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------|-------|----------|-------------------|-----------------------------|
|                                                                                    | Czujnik INS                                                  | IntuSens | MiniS LI                            | Square (kwadratowe) oprawy zintegrowane |         | DA2 IPD          | Urządzenie wejściowe DALI-2 | HB    | High Bay | 01                | biały (RAL 9016)            |
|                                                                                    |                                                              | MiniR LI | Round (okrągłe) oprawy zintegrowane |                                         | 05      |                  |                             |       |          | czarny (RAL 9005) |                             |
|                                                                                    | Przykładowa konfiguracja: Czujnik INS MiniR LI DA2 IPD HB 01 |          |                                     |                                         |         |                  |                             |       |          |                   |                             |
|                                                                                    | Czujnik INS                                                  |          | MiniR LI                            |                                         | DA2 IPD |                  | HB                          |       |          | 01                | czarny bez czujnika światła |

## INTUSENS MINI RAIL – miniaturowy czujnik PIR zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji z systemem szynoprzewodowym TRILUX Rail



| Nazwa produktu                                                | Adaptacja | Tryb przełączania                   | Nazwa modułu                                 | Kolor                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Czujnik Rail IntuSens                                         | Rail      | DA2 IPD Urządzenie wejściowe DALI-2 | 3PID-ST 3-fazowy-niewidocznyzasilacz Stucchi | 01 biały (RAL 9016)<br>05 czarny (RAL 9005) |
| Przykładowa konfiguracja: Czujnik INS Rail DA2 IPD 3PDI-ST 01 |           |                                     |                                              |                                             |
| Czujnik INS                                                   | Rail      | DA2 IPD                             | 3PID-ST                                      | 01                                          |