

LUCEOS LUMINARIAS DE PIE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



BASE

Técnica de iluminación
DALI regulable sin sensores
BS... ETDD...

Control
Control directo e indirecto de forma conjunta

Sensores
-

BLE / aplicación
-

Opciones de interconexión
-

Color de luminaria
Blanco / plateado / negro

Flujo luminoso
aprox. 12.000 lm

Temperatura de color
3.000 K, 4.000 K

Pulsador
Doble pulsador

CE IP20



SENSE BASE

Técnica de iluminación
DALI regulable con sensores de luz natural
y de presencia PIR
BS... ETDS...

Control
Control directo e indirecto de forma conjunta

Sensores
De luz natural y de presencia PIR (ligeramente
ajustables)

BLE / aplicación
-

Opciones de interconexión
-

Color de luminaria
Blanco / plateado / negro

Flujo luminoso
aprox. 12.000 lm

Temperatura de color
3.000 K / 4.000 K / 2.700 K - 6.500 K

Pulsador
Doble pulsador/3 pulsadores no iluminados
Con modelo de color de luz monocromo
(imagen superior, variante izquierda)
Para modelos con Tunable White 2700 K-6500 K
(imagen superior, variante derecha)

CE IP20



SENSE SMART READY

Técnica de iluminación
DALI regulable con sensores de luz natural y de
presencia PIR + opción de interconexión en enjambre
...ETDS...

Control
Control directo e indirecto de forma separada

Sensores
De luz natural y de presencia PIR
(ligeramente ajustables)

BLE / aplicación
-

Opciones de interconexión
Formación de grupos de luminarias incorporables
a posteriori mediante módulo de enjambre

Color de luminaria
Blanco / plateado / negro

Flujo luminoso
aprox. 16.500 lm

Temperatura de color
3.000 K / 4.000 K / 2.700 K - 6.500 K

Pulsador
Doble pulsador/3 pulsadores no iluminados
Con modelo de color de luz monocromo
(imagen superior, variante izquierda)
Para modelos con Tunable White 2700 K-6500 K
(imagen superior, variante derecha)

CE IP20



SMART PLUS

Técnica de iluminación
Protocolo interno de regulación con sensores
de luz natural y de presencia HF + control mediante
aplicación e interconexión integrada

Control
Control directo e indirecto de forma separada

Sensores
De luz natural y de presencia PIR
(opciones de ajuste detalladas)

BLE / aplicación
Control y configuración de la aplicación LiveLink
Workplace

Opciones de interconexión
Formación de grupos de luminarias integrados
mediante red BLE Mesh

Color de luminaria
Blanco / plateado / negro

Flujo luminoso
aprox. 16.500 lm

Temperatura de color
3.000 K / 4.000 K / 2.700 K - 6.500 K (HCL)

Pulsador
3 pulsadores LED iluminados

CE IP20

