



SISTEMA COMPACT

EINBAULEUCHE

Kompakt, flexibel, modular – SISTEMA COMPACT überzeugt mit komplett werkzeuloser Montage vom Rahmen bis zum Lichtmodul. Der rechteckige Strahler fügt sich optimal in ein modernes Storekonzept ein.



Verschiedene Größen

Ein- oder zweizellige Einbaustrahler für Retail-Anwendungen, Einbauöffnungen: 160x1600 mm (einzellig) und 160x300 mm (zweizellig)



Einfache Installation

Werkzeuglose Montage der rechtwinkligen Rahmen und kardanischen Module




Große LED-Auswahl

Lieferbar in vier Weißlichtfarben sowie den Speziallichtfarben Efficient White und Brilliant Colour



Ruhiges Deckenbild

Passt sich neutral und sachlich jeder Shop-Einrichtung an



SISTEMA COMPACT

www.oktalite.com/sistema-c

Leuchtentyp	System
Einsatzgebiet	Akzentbeleuchtung, Grundbeleuchtung
Aktionsradius	um 355° drehbar und 90° schwenkbar
Befestigung	Federbefestigung
Deckenstärke	1-25 mm
Deckenausschnitt	160 x 160 mm, 160 x 300 mm
Lichttechnik	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ausstrahlcharakteristik	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Lichtstromklasse	2000 lm - 5000 lm
Lichtfarbe CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichtfarbe CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Versorgungseinheit	Treiber separat
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz RAL 9006 weißaluminium RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 1-zellig = ca. 1,2 kg, 2-zellig = ca. 2,2 kg
Prüfzeichen	  

